

DESCRIÇÃO

A luminária Oris SlimPro Wall surge como complemento da gama ORIS SlimPro, para aplicação na parede. As dimensões reduzidas de apenas 26 mm de largura tornam esta luminária em alumínio esguia e distinta e uma boa escolha para aplicação mural em espaços requintados, onde a iluminação seja discreta, mas eficiente, e com elevado CRI.

MONTAGEM DISTRIBUIÇÃO DE LUZ Superfície Direta

FONTE DE ALIMENTAÇÃO 220-230V / 50-60 Hz **GARANTIA** 5 Anos

ACABAMENTO Branco Texturado, Prateado Texturado, Preto Texturado CONTROLO

CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARATERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA UP TO 201 lm/W CRI→90 VIDA ÚTIL 50.000 Horas STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam LUMEN MAINTENANCE L90/B50


RISCO FOTOBIOLÓGICO RG1

ICONOGRAFIA





DESENHO TÉCNICO





ORIS PAREDE OPAL. + OPAL. TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO		ACABAMENTO	TEMP. COR		LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO			
570	21.5	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	4204	2943	5297XX.0509.930.FI			
570	21.5	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	4311	3018	5297XX.0509.940.FI			
850	32.2	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	6306	4414	5297XX.0809.930.FI			
850	32.2	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	6467	4527	5297XX.0809.940.FI			
1130	42.9	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	8408	5886	5297XX.1109.930.FI			
1130	42.9	TB TS TW	4000K	CS. DA. NF	8623	6036	5297XX.1109.940.FI			

1130	42.9	TB, TS, TW	4000K CS, DA, NF		8623	8623 6036		5297XX.1109.940.FI	
	SELEC	IONE A OPÇÃO PREFERIDA	CONTROLO	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI	
			CASAMBI	CS	3000K	30	Preto Texturado	TB	
			DALI / Switch D	im DA	4000K	40	Prateado Texturado	TS	

ON/OFF

NF

Branco Texturado

TW