

## **DESCRIÇÃO**

A luminária Oris SlimPro Wall surge como complemento da gama ORIS SlimPro, para aplicação na parede. As dimensões reduzidas de apenas 26 mm de largura tornam esta luminária em alumínio esguia e distinta e uma boa escolha para aplicação mural em espaços requintados, onde a iluminação seja discreta, mas eficiente, e com elevado CRI.

MONTAGEM DISTRIBUIÇÃO DE LUZ Superfície Direta

FONTE DE ALIMENTAÇÃO 220-230V / 50-60 Hz **GARANTIA** 5 Anos

**ACABAMENTO** Branco Texturado, Prateado Texturado, Preto Texturado CONTROLO

CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF

# CARATERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA UP TO 201 lm/W CRI→90 VIDA ÚTIL 50.000 Horas STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam LUMEN MAINTENANCE L90/B50

RISCO FOTOBIOLÓGICO RG1


#### **ICONOGRAFIA**





# ORIS PAREDE PRISMÁTICO


TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90



| SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA | CONTROLO          | XX | TEMP. COR | CT | ACABAMENTO         |
|-----------------------------|-------------------|----|-----------|----|--------------------|
|                             | CASAMBI           | CS | 3000K     | 30 | Preto Texturado    |
|                             | DALI / Switch Dim | DA | 4000K     | 40 | Prateado Texturado |
|                             | ON/OFF            | NF |           |    | Branco Texturado   |



## DESENHO TÉCNICO



TR

TS

TW