

DESCRIÇÃO

A luminária Oris SlimPro Wall surge como complemento da gama ORIS SlimPro, para aplicação na parede. As dimensões reduzidas de apenas 26 mm de largura tornam esta luminária em alumínio esguia e distinta e uma boa escolha para aplicação mural em espaços requintados, onde a iluminação seja discreta, mas eficiente, e com elevado CRI.


| | |
|----------------------|---|
| MONTAGEM | Superfície |
| DISTRIBUIÇÃO DA LUZ | Direta |
| FONTE DE ALIMENTAÇÃO | 220-230V / 50-60 Hz |
| GARANTIA | 5 Anos |
| ACABAMENTO | Branco Texturado, Prateado Texturado, Preto Texturado |
| CONTROLO | CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF |




CARACTERÍSTICAS DO LED

| | |
|---------------------|-----------------|
| EFICIÊNCIA LUMINOSA | UP TO 201 lm/W |
| CRI | CRI->90 |
| VIDA ÚTIL | 50.000 Horas |
| STEPS MACADAM | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RISCO FOTOBiolÓGICO | RG1 |

DESENHO TÉCNICO



ICONOGRAFIA



ORIS PAREDE PRISMÁTICO
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90

| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | CONTROLTYPE | ÂNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COR | CÓDIGO |
|-------------|----------|------------|-------------|--------|------------|-------------|-----------|--------------------|
| 570 | 10,7 | TB, TS, TW | CS, DA, NF | 80 | 2102 | 1829 | 3000K | 5295XX.05P8.930.FI |
| 570 | 10,7 | TB, TS, TW | CS, DA, NF | 80 | 2156 | 1875 | 4000K | 5295XX.05P8.940.FI |
| 850 | 16,1 | TB, TS, TW | CS, DA, NF | 80 | 3153 | 2743 | 3000K | 5295XX.08P8.930.FI |
| 850 | 16,1 | TB, TS, TW | CS, DA, NF | 80 | 3234 | 2813 | 4000K | 5295XX.08P8.940.FI |
| 1130 | 21,5 | TB, TS, TW | CS, DA, NF | 80 | 4204 | 3658 | 3000K | 5295XX.11P8.930.FI |
| 1130 | 21,5 | TB, TS, TW | CS, DA, NF | 80 | 4311 | 3751 | 4000K | 5295XX.11P8.940.FI |

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

| CONTROLTYPE | XX | ACABAMENTO | FI | ÂNGULO | BA |
|-----------------|----|--------------------|----|--------|----|
| CASAMBI | CS | Preto Texturado | TB | 80° | 80 |
| DALI / PUSH Dim | DA | Prateado Texturado | TS | | |
| ON/OFF | NF | Branco Texturado | TW | | |