



DESCRIÇÃO

Oris SlimPro As dimensões reduzidas de apenas 26 mm de largura tornam esta luminária em alumínio esguia e distinta. Com um design minimalista, esta luminária foi pensada para espaços requintados, onde a iluminação seja discreta, mas eficiente, e com elevado CRI. O Oris SlimPro dispõe das opções de luz direta/indireta, difusor opalino e prismático, diferentes ângulos de feixe, lentes e refletor low glare, e de versões de aplicação no teto ou parede. Especialmente desenvolvido para responder às exigências dos arquitetos, que procuram linhas de luz finas e modulares. Com o Oris SlimPro, tem a possibilidade obter linhas finas de luz até 3.375m sem a necessidade de emendas. Pode optar de uma seleção de acabamentos, de branco, preto ou prata. Os perfis de LED poderão ainda ser configurados em ON-OFF, DALI ou CASAMBI.

MONTAGEM	Superfície
DISTRIBUIÇÃO	Directa
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Prateado Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	DALI / Switch Dim, ON/OFF


DESENHO TÉCNICO
CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 201 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1


ICONOGRAFIA

ORIS SLIM PRO OPALINO
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
570	10.7	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	2102	1471	5241XX.0509.930.FI
570	10.7	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	2156	1509	5241XX.0509.940.FI
850	16.1	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	3153	2207	5241XX.0809.930.FI
850	16.1	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	3234	2264	5241XX.0809.940.FI
1130	21.5	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	4204	2943	5241XX.1109.930.FI
1130	21.5	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	4311	3018	5241XX.1109.940.FI
1410	26.8	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5255	3679	5241XX.1409.930.FI
1410	26.8	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5389	3773	5241XX.1409.940.FI
1690	32.2	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	6306	4414	5241XX.1609.930.FI
1690	32.2	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6467	4527	5241XX.1609.940.FI
1970	37.5	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	7357	5150	5241XX.1909.930.FI
1970	37.5	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	7545	5282	5241XX.1909.940.FI
2250	42.9	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	8408	5886	5241XX.2209.930.FI
2250	42.9	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	8623	6036	5241XX.2209.940.FI
2530	48.3	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	9459	6622	5241XX.2509.930.FI
2530	48.3	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	9701	6791	5241XX.2509.940.FI
2810	53.6	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	10511	7357	5241XX.2809.930.FI
2810	53.6	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	10779	7545	5241XX.2809.940.FI
3090	59	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	11562	8093	5241XX.3009.930.FI
3090	59	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	11856	8300	5241XX.3009.940.FI
3370	64.4	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	12613	8829	5241XX.3309.930.FI
3370	64.4	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	12934	9054	5241XX.3309.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Preto Texturado	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Prateado Texturado	TS
				Branco Texturado	TW

ACESSÓRIOS
