




DESCRIÇÃO

Oris SlimPro Luz Direta e Indireta Com esta versão do ORIS SLIM PRO, tem a possibilidade de obter as linhas de luz de dimensões reduzidas, referidas para esta gama, com emissão de luz Direta e Indireta em simultâneo (D/I), permitindo maior liberdade a quem projeta a iluminação para um espaço.

MONTAGEM	Superfície, Suspensão
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Directa e Indireta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Alumínio Anodizado, Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	DALI, ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 152 lm/W
CRI	CRI->90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1


DESENHO TÉCNICO

ICONOGRAFIA

ORIS SLIM PRO LENT.30 D/I
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90


COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLO TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	20,02	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	2868	2441	246XX.11L3.9CT.FI
1130	20,02	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	3013	2564	246XX.11L3.9CT.FI
1410	25,42	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	3650	3095	246XX.14L3.9CT.FI
1410	25,42	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	3834	3251	246XX.14L3.9CT.FI
1690	30,83	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	4432	3749	246XX.16L3.9CT.FI
1690	30,83	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	4656	3938	246XX.16L3.9CT.FI
2255	41,64	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	5996	5057	246XX.22L3.9CT.FI
2255	41,64	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	6299	5312	246XX.22L3.9CT.FI
2815	52,45	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	7560	6366	246XX.28L3.9CT.FI
2815	52,45	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	7941	6687	246XX.28L3.9CT.FI
3375	63,26	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	9124	7675	246XX.33L3.9CT.FI
3375	63,26	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	9584	8062	246XX.33L3.9CT.FI


SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO TIPO	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
DALI	DA	3000K	30	Alumínio Anodizado	AL
ON/OFF	NF	4000K	40	Preto Texturado	TB
				Branco Texturado	TW

ACESSÓRIOS

	C. de Alim. Encastrada	Preto Texturado	Prateado Texturado	Branco Texturado
C. de Alim. Encastrada		80303020.TB	80303020.TS	80303020.TW

	C. de Alim. Saliente	Preto Texturado	Prateado Texturado	Branco Texturado
C. de Alim. Saliente		80303021.TB	80303021.TS	80303021.TW

	C. de Alim. Encastrada	SEM TITULO -
C. de Alim. Encastrada		80303020.SL