


DESCRIÇÃO

Oris SlimPro Luz Direta e Indireta Com esta versão do ORIS SLIM PRO, tem a possibilidade de obter as linhas de luz de dimensões reduzidas, referidas para esta gama, com emissão de luz Direta e Indireta em simultâneo (D/I), permitindo maior liberdade a quem projeta a iluminação para um espaço.


MONTAGEM	Suspensão
DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Directa
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Prateado Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	DALI / PUSH Dim, ON/OFF




CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 203 lm/W
CRI	CRI->90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

DESENHO TÉCNICO



ICONOGRAFIA



ORIS SLIM PRO OPAL. D/I
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	26,6	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5258	3681	5244XX.1109.930.FI
1130	26,6	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5402	3781	5244XX.1109.940.FI
1410	33,7	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	6661	4663	5244XX.1409.930.FI
1410	33,7	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6843	4790	5244XX.1409.940.FI
1690	40,8	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	8063	5644	5244XX.1609.930.FI
1690	40,8	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	8284	5799	5244XX.1609.940.FI
1970	47,9	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	9466	6626	5244XX.1909.930.FI
1970	47,9	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	9726	6808	5244XX.1909.940.FI
2250	53,2	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	10517	7362	5244XX.2209.930.FI
2250	53,2	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	10804	7563	5244XX.2209.940.FI
2530	58,6	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	11568	8097	5244XX.2509.930.FI
2530	58,6	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	11881	8317	5244XX.2509.940.FI
2810	67,4	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	13322	9325	5244XX.2809.930.FI
2810	67,4	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	13686	9580	5244XX.2809.940.FI
3090	72,8	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	14373	10061	5244XX.3009.930.FI
3090	72,8	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	14764	10335	5244XX.3009.940.FI
3370	81,6	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	16127	11289	5244XX.3309.930.FI
3370	81,6	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	16569	11598	5244XX.3309.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
DALI / PUSH Dim	DA	3000K	30	Preto Texturado	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Prateado Texturado	TS
				Branco Texturado	TW

ACESSÓRIOS



Kit de suspensão	Prateado
Kit Suspensão 1,5 m (1un)	80303017.SL
Kit Suspensão 3 m (1un)	80303018.SL
Kit Suspensão 5 m (1un)	80303019.SL



C. de Alim. Encastada	Preto Texturado	Prateado Texturado	Branco Texturado
C. de Alim. Encastada	80303020.TB	80303020.TS	80303020.TW

C. de Alim. Saliente	Preto Texturado	Prateado	Branco
----------------------	-----------------	----------	--------



C. de Alim. Saliente

	Texturado	Texturado
80303021.TB	80303021.TS	80303021.TW



Cabo Alimentação 0,75
Cabo de Aliment. 1.5m
Cabo de Aliment. 3m
Cabo de Aliment. 5m

ON/OFF	DALI Push
80303001	80303004
80303002	80303005
80303003	80303006



CASAMBI - DALI Interface
CASAMBI - DALI Interface

CASAMBI
8030-2590