


**DESCRIÇÃO**

NOTA: O preço apresentado abaixo é para 1 metro.  
 O artigo é vendido em rolos de 5 metros pelo que a encomenda mínima é de 5 metros.  
 Por favor, insira 5 unidades no carrinho, ou múltiplos desse valor.


Fita LED Profissional da Brilumen é o produto estrela da marca e tem-se destacado pela sua fiabilidade, versatilidade e qualidade da luz, sendo considerada a melhor fita LED do mercado. Com diferentes potências, fluxos luminosos e larguras, esta fita de 24V está disponível na temperatura de cor 2700K, 4200K ou 6500, pode conter 60, 120 ou 300 LEDs e o seu CRI é sempre superior a 80. Devido à fita adesiva de dupla face na parte traseira, este produto, para além de ser bastante flexível, é de fácil instalação e, dependendo do modelo, está disponível com IP20 ou IP65. De forma a prolongar ainda mais o seu ciclo de funcionamento, é aconselhada a instalação desta fita LED no perfil de alumínio adequado. Quando usada corretamente, esta fita de uso profissional e de excelente qualidade poderá estar ligada 24 horas por dia durante 3 anos sem perder as suas características, sendo altamente recomendada em inúmeros projetos tais como hotéis, restaurantes, lojas, residências, etc. Se o objetivo é instalar um produto fiável, de qualidade e de fácil instalação, a fita LED Profissional da Brilumen é sem dúvida a escolha perfeita.



MONTAGEM	Superfície
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Directa
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	24V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
CONTROLO	SMD2835

**DESENHO TÉCNICO**

**CARACTERÍSTICAS DO LED**






EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 113 lm/W
CRI	CRI->80

**ICONOGRAFIA**


2002-129 7,2W

TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Fita LED Profissional Flex SMD2835 IP20 7,2W 60 LEDs/M

POTÊNCIA	TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	TEMP. COR	FLUXO LUMINOSO NOMINAL/M	EFICIENCIA LED	UN.	CÓDIGO
7.2	24V	2700K	735	102	5MT	2002-129.80.27
7.2	24V	4200K	802	111	5MT	2002-129.80.42
7.2	24V	6500K	814	113	5MT	2002-129.80.65

**ACESSÓRIOS**




Conector 12,5 mm  
Conector 12,5 mm

SEM TITULO -  
8013-0026



OP23 Perfil Canto  
OP23 Perfil Canto

SEM TITULO -  
G810-4052



LP05 perfil de alumínio  
LP05 perfil de alumínio

SEM TITULO -  
G810-5201



LP03 Perfil Encastrar  
LP03 Perfil Encastrar

SEM TITULO -  
G810-6032




LP08 Perfil Encastrar  
LP08 Perfil Encastrar

SEM TITULO -  
G810-6082



LP10 perfil de alumínio  
LP10 perfil de alumínio

SEM TITULO -  
G810-7012



NP04 perfil de alumínio  
NP04 perfil de alumínio

SEM TITULO -  
G820-1012



NP06 perfil de alumínio  
NP06 perfil de alumínio

SEM TITULO -  
G830-1017



NP07 Perfil Encastrar  
NP07 Perfil Encastrar

SEM TITULO -  
G830-5015



NP17 perfil de alumínio  
NP17 perfil de alumínio

SEM TITULO -  
G810-2026



FP02 Remate de Canto  
FP02 Remate de Canto

SEM TITULO -  
G810-2034



OP15 perfil de alumínio  
OP15 perfil de alumínio

SEM TITULO -  
G810-2062



LP06 perfil de alumínio  
LP06 perfil de alumínio

SEM TITULO -  
G810-6062