

DESCRIÇÃO

O DOTTEREL é um dos novos produtos da Brilumen. Com um design muito diferenciador, este projetor direcionável, permite uma rotação horizontal de 355º e vertical de 90º. O DOTTEREL tem diâmetro de Ø116, em alumínio, com acabamento texturado tal como a restante gama de iluminação de interior. O DOTTEREL pode ser usado em conjunto com os downlights KLEIN, MATISSE ou RODIN para criar ambientes equilibrados, graças aos diferentes fluxos luminosos.

MONTAGEM DISTRIBUIÇÃO DE LUZ Uni Track Direta 220-230V / 50-60 Hz FONTE DE ALIMENTAÇÃO

GARANTIA 5 Anos

ACABAMENTO Branco Texturado, Preto Texturado CONTROLO CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARATERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA UP TO 146 lm/W CRI→90, CRI→97 VIDA ÚTIL 50.000 Horas STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam LUMEN MAINTENANCE L90/B50 RISCO FOTOBIOLÓGICO RG1

ICONOGRAFIA







DOTTEREL UNIVERSAL 230V

TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

OIII-70								
COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
55	18.6	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2565	2181	2700K	284XX.24.927.FI
55	18.6	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2565	2181	2700K	284XX.36.927.FI
55	18.6	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2672	2272	3000K	284XX.24.930.FI
55	18.6	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2672	2272	3000K	284XX.36.930.FI
55	18.6	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2713	2307	4000K	284XX.24.940.FI
55	18.6	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2713	2307	4000K	284XX.36.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA	CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	ВА
	CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	24°	24
	DALI / Switch Dim	DA	Branco Texturado	TW	36°	36
	ON/OFF	NF				




DOTTEREL UNIVERSAL 230V TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→97

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
55	18.9	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2285	1943	2700K	285XX.24.9727.FI
55	18.9	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2285	1943	2700K	285XX.36.9727.FI
55	18.9	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2376	2020	3000K	285XX.24.9730.FI
55	18.9	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2376	2020	3000K	285XX.36.9730.FI
55	18.9	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2436	2071	4000K	285XX.24.9740.FI
55	18.9	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2436	2071	4000K	285XX.36.9740.FI

55	18.9	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	243	36 2071		4000K	285X	X.36.9740.F
	SEL	ECIONE A OPÇÃO	PREFERIDA		XX	ACABAMENTO	FI	ÂN		ВА
				CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB		24º	24
				DALI / Switch Dim	DA	Branco Texturado	TW		36º	36


ON/OFF

ACESSÓRIOS





DESENHO TÉCNICO







 Calha ON/OFF Enc.

 Calha ON/OFF Enc. 1m BL
 UP1459312-1

 Calha ON/OFF Enc. 1m WH
 UP1459112-1

 Calha ON/OFF Enc. 2m BL
 UP1459312

 Calha ON/OFF Enc. 2m WH
 UP1459112

Calha DALI Enc.	
Calha DALI Enc. 1m BL	UP1459317-1
Calha DALI Enc. 1m WH	UP1459117-1
Calha DALI Enc. 2m BL	UP1459317
Calha DALI Enc. 2m WH	UP1459117