

DESCRIÇÃO

O LAZULI é uma luminária de suspensão fina e muito elegante com acabamento em preto ou branco texturado de elevada qualidade, que permite criar ambientes únicos. Está disponível em quatro versões, uma para encastrar no teto, uma para aplicação saliente, uma para aplicação em calha magnética, e outra para aplicação na calha universal de 3 circuitos, 230V.


|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| MONTAGEM             | Uni Track                          |
| DISTRIBUIÇÃO DE LUZ  | Direta                             |
| FONTE DE ALIMENTAÇÃO | 220-230V / 50-60 Hz                |
| GARANTIA             | 5 Anos                             |
| ACABAMENTO           | Branco Texturado, Preto Texturado  |
| CONTROLO             | CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF |




CARACTERÍSTICAS DO LED

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| EFICIÊNCIA LUMINOSA | UP TO 129 lm/W  |
| CRI                 | CRI->90         |
| VIDA ÚTIL           | 50.000 Horas    |
| STEPS MACADAM       | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE   | L90/B50         |
| RISCO FOTOBIOLÓGICO | RG1             |

DESENHO TÉCNICO



ICONOGRAFIA




LAZULI UNIVERSAL 230V  
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90

| POTÊNCIA | ACABAMENTO | CONTROLO   | ÂNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COR | CÓDIGO          |
|----------|------------|------------|--------|------------|-------------|-----------|-----------------|
| 6.5      | TB, TW     | CS, DA, NF | 35     | 822        | 699         | 3000K     | 498XX.35.930.FI |
| 6.5      | TB, TW     | CS, DA, NF | 35     | 835        | 710         | 4000K     | 498XX.35.940.FI |


SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA


| CONTROLO          | XX | ACABAMENTO       | FI |
|-------------------|----|------------------|----|
| CASAMBI           | CS | Preto Texturado  | TB |
| DALI / Switch Dim | DA | Branco Texturado | TW |
| ON/OFF            | NF |                  |    |

ACESSÓRIOS

|  |                                |             |
|--|--------------------------------|-------------|
|  | <b>Calha ON/OFF Susp./Sal.</b> |             |
|  | Calha ON/OFF 1m Branca         | UP1459102-1 |
|  | Calha ON/OFF 1m Preta          | UP1459302-1 |
|  | Calha ON/OFF 2m Branca         | UP1459102   |
|  | Calha ON/OFF 2m Preta          | UP1459302   |

|  |                              |             |
|--|------------------------------|-------------|
|  | <b>Calha DALI Susp./Sal.</b> |             |
|  | Calha DALI 1m Branca         | UP1459107-1 |
|  | Calha DALI 1m Preta          | UP1459307-1 |
|  | Calha DALI 2m Branca         | UP1459107   |
|  | Calha DALI 2m Preta          | UP1459307   |

|  |                          |             |
|--|--------------------------|-------------|
|  | <b>Calha ON/OFF Enc.</b> |             |
|  | Calha ON/OFF Enc. 1m BL  | UP1459312-1 |
|  | Calha ON/OFF Enc. 1m WH  | UP1459112-1 |
|  | Calha ON/OFF Enc. 2m BL  | UP1459312   |
|  | Calha ON/OFF Enc. 2m WH  | UP1459112   |

|  |                        |             |
|--|------------------------|-------------|
|  | <b>Calha DALI Enc.</b> |             |
|  | Calha DALI Enc. 1m BL  | UP1459317-1 |
|  | Calha DALI Enc. 1m WH  | UP1459117-1 |
|  | Calha DALI Enc. 2m BL  | UP1459317   |
|  | Calha DALI Enc. 2m WH  | UP1459117   |

|  |                                 |                        |                         |
|--|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
|  | <b>Lazuli C. de Alimentação</b> | <b>Preto Texturado</b> | <b>Branco Texturado</b> |
|  | C. de Alimentação 1,5M          | 30800241.TB            | 30800241.TW             |
|  | C. de Alimentação 1M            | 30800240.TB            | 30800240.TW             |
|  | C. de Alimentação 2M            | 30800242.TB            | 30800242.TW             |

