

#### **DESCRIÇÃO**

O LAZULI é uma luminária de suspensão fina e muito elegante com acabamento em preto ou branco texturado de elevada qualidade, que permite criar ambientes únicos. Está disponível em quatro versões, uma para encastrar no teto, uma para aplicação saliente, uma para aplicação em calha 48V EVO, e outra para aplicação na calha universal de 3 circuitos, 230V. O LAZULI DOUBLE reúne 2 LAZULI no mesmo driver, permitindo por um lado reduzir o espaço entre os projetores alterando assim a estética, e por outro reduzir o custo total da solução.

DISTRIBUIÇÃO DE LUZ FONTE DE ALIMENTAÇÃO **GARANTIA** 

48V / TRACK 5 Anos **ACABAMENTO** 

Branco Texturado, Preto Texturado CONTROLO

Direta

CASAMBI, DALI, ON/OFF

# CARATERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA UP TO 133 lm/W CRI→90 VIDA ÚTIL 50.000 Horas STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam LUMEN MAINTENANCE L90/B50

RISCO FOTOBIOLÓGICO RG1

### ICONOGRAFIA





#### **LAZULI DOUBLE 48V EVO**

TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
400	12.6	TB, TW	CS, DL, NF	35	1512	1285	2700K	5480XX.35.927.FI
400	12.6	TB, TW	CS, DL, NF	35	1575	1339	3000K	5480XX.35.930.FI
400	12.6	TB, TW	CS, DL, NF	35	1676	1424	4000K	5480XX.35.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA	CONTROLO	XX
	CASAMBI	CS
	DALI	DL
	ON/OFF	NF

ACABAMENTO	FI
Preto Texturado	TB
Branco Texturado	TW

## **ACESSÓRIOS**


-	BT1E - Calha 48V EVO	Preto	Branco
	Calha 48V EVO 1M	3080-0175E.BL	
	Calha 48V EVO 1M	3080-0175E.WH	
	Calha 48V EVO 2M	3080-0176E.BL	
	Calha 48V EVO 2M	3080-0176E.WH	

	BT2E - Calha 48V EVO		
3	Calha 48V EVO 1M	3080-0177E.BL	
	Calha 48V EVO 1M	3080-0177E.WH	
	Calha 48V EVO 2M	3080-0178E.BL	
	Calha 48V EVO 2M	3080-0178F WH	

	Lazuli C. de Alimentação		
	C. de Alimentação 1,5M	30800241.TB	
	C. de Alimentação 1,5M	30800241.TW	
	C. de Alimentação 1,5M	30800241.BL,	
		30800241.WH	
	C. de Alimentação 1M	30800240.TB	
	C. de Alimentação 1M	30800240.TW	
	C. de Alimentação 1M	30800240.BL,	
		30800240.WH	
	C. de Alimentação 2M	30800242.TB	
	C. de Alimentação 2M	30800242.TW	
	Calha Magnética 48V TK3	Preto	Branco
	Calha Magnética 48V 1M	3080-0205.BL	
4	Calha Magnética 48V 1M	3080-0205.WH	
	-		



#### DESENHO TÉCNICO





Calha Magnética 48V 2M Calha Magnética 48V 2M 3080-0206.BL 3080-0206.WH



TK5E - Calha 48V EVO	Preto	Branco
Calha 48V EVO 1M	3080-0250E.BL	
Calha 48V EVO 1M	3080-0250E.WH	
Calha 48V EVO 2M	3080-0251E.BL	
Calha 48V EVO 2M	3080-0251E.WH	



3080-0211E.BL	
3080-0211E.WH	
3080-0212E.BL	
3080-0212E.WH	
	3080-0211E.BL 3080-0211E.WH 3080-0212E.BL