



DESCRÍÇÃO

O LAZULI é uma luminária de suspensão fina e muito elegante com acabamento em preto ou branco texturado de elevada qualidade, que permite criar ambientes únicos. Está disponível em quatro versões, uma para encastrar no teto, uma para aplicação saliente, uma para aplicação em calha 48V EVO, e outra para aplicação na calha universal de 3 circuitos, 230V. O LAZULI DOUBLE reúne 2 LAZULI no mesmo driver, permitindo por um lado reduzir o espaço entre os projetores alterando assim a estética, e por outro reduzir o custo total da solução.

DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	48V / TRACK
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	CASAMBI, DALI, ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 133 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

ICONOGRAFIA

DESENHO TÉCNICO

LAZULI DOUBLE 48V EVO
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
400	12.6	TB, TW	CS, DL, NF	35	1512	1285	2700K	5480XX.35.927.FI
400	12.6	TB, TW	CS, DL, NF	35	1575	1339	3000K	5480XX.35.930.FI
400	12.6	TB, TW	CS, DL, NF	35	1676	1424	4000K	5480XX.35.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX
CASAMBI	CS
DALI	DL
ON/OFF	NF

ACABAMENTO	FI
Preto Texturado	TB
Branco Texturado	TW

ACESSÓRIOS


BT1E - Calha 48V EVO	Preto	Branco
Calha 48V EVO 1M	3080-0175E.BL	
Calha 48V EVO 1M	3080-0175E.WH	
Calha 48V EVO 2M	3080-0176E.BL	
Calha 48V EVO 2M	3080-0176E.WH	



BT2E - Calha 48V EVO	Preto	Branco
Calha 48V EVO 1M	3080-0177E.BL	
Calha 48V EVO 1M	3080-0177E.WH	
Calha 48V EVO 2M	3080-0178E.BL	
Calha 48V EVO 2M	3080-0178E.WH	



Lazuli C. de Alimentação	Preto Texturado	Branco Texturado
C. de Alimentação 1,5M	30800241.TB	
C. de Alimentação 1,5M	30800241.TW	
C. de Alimentação 1,5M	30800241.BL,	
C. de Alimentação 1,5M	30800241.WH	
C. de Alimentação 1M	30800240.TB	
C. de Alimentação 1M	30800240.TW	
C. de Alimentação 1M	30800240.BL,	
C. de Alimentação 1M	30800240.WH	
C. de Alimentação 2M	30800242.TB	
C. de Alimentação 2M	30800242.TW	



Calha Magnética 48V TK3	Preto	Branco
Calha Magnética 48V 1M	3080-0205.BL	
Calha Magnética 48V 1M	3080-0205.WH	

Calha Magnética 48V 2M	3080-0206.BL
Calha Magnética 48V 2M	3080-0206.WH



TK5E - Calha 48V EVO	Preto	Branco
Calha 48V EVO 1M	3080-0250E.BL	
Calha 48V EVO 1M	3080-0250E.WH	
Calha 48V EVO 2M	3080-0251E.BL	
Calha 48V EVO 2M	3080-0251E.WH	



TK9E - Calha 48V EVO	Preto	Branco
Calha 48V EVO 1M	3080-0211E.BL	
Calha 48V EVO 1M	3080-0211E.WH	
Calha 48V EVO 2M	3080-0212E.BL	
Calha 48V EVO 2M	3080-0212E.WH	