


#### **DESCRIÇÃO**

A gama de Iluminação de Exterior desenvolvida pela Brilumen assenta essencialmente em produtos diferenciados, de qualidade e com índices de proteção e estanqueidade elevados, e a iluminação para pavimento não é exceção. De forma a concluir a iluminação do espaço exterior de forma perfeita, a escolha dos projetores de pavimento – Lunen, Orion & Bennet – com 1965, trarão a harmonia ao local.

NOTA: O Orion e o Bennet possuem uma tensão de 3 Volts, carecendo de driver externo para efetuar a ligação a 230 Volts, bem como da respetiva caixa estanque para preservar o índice IP dos produtos.

MONTAGEM Superfície DISTRIBUIÇÃO DE LUZ Direta 230V / 50/60 Hz FONTE DE ALIMENTAÇÃO **GARANTIA** 2 Anos **ACABAMENTO** Alumínio Escovado

CONTROLO ON/OFF




### CARATERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA UP TO 92 lm/W CRI→85 CRI VIDA ÚTIL 50.000 Horas STEPS MACADAM 4 Steps MacAdam LUMEN MAINTENANCE L90/B50

RISCO FOTOBIOLÓGICO RG0

# DESENHO TÉCNICO



#### **ICONOGRAFIA**





CRI>85






### **BENNET TWO WAYS 1W** TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→85

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
37	1	BAL	NF	70°H/10°V	92	44	3000K	601.85.70.30.FI
37	1	BAL	NF	70°H/10°V	101	49	4000K	601.85.70.40.FI

	ON/OFF	NF	Alumínio Escovado	BAL
SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA	CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI

## **ACESSÓRIOS**



briumen CEOH	LED Driver 6W 350mA	SEM TITULO -		
	LED Driver 6W 350mA	8015-0224		





 BRILUMEN - PRODUTOS ELÉCTRICOS, LDA
 2025/12/15

 Rua de Oliveira e Sá, Nr. 200
 2
 www.brilumen.com