

DESCRICÃO

A gama de projetores de calha SPAR promete inovar a iluminação técnica de espaços comerciais. Esta nova coleção de produtos é composta por projetores mais eficientes do que outros no mercado, com índices de reprodução cromática (CRI) elevados e chips ajustados para iluminar locais específicos tais como mercados, padarias, restaurantes, talhos ou peixarias. Esta gama de projectores, quando instalada nos locais apropriados, destaca as características dos produtos e, consequentemente, ajuda a estimular a compra dos mesmos.

MONTAGEM Uni Track DISTRIBUIÇÃO DE LUZ Direta **FONTE DE ALIMENTAÇÃO** 220-230V / 50-60 Hz

GARANTIA 5 Anos

ACABAMENTO Branco Texturado, Preto Texturado CONTROLO CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARATERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA UP TO 98 lm/W CRI→90, CRI→97 CRI VIDA ÚTIL 50.000 Horas STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam LUMEN MAINTENANCE L90/B50 RISCO FOTOBIOLÓGICO RG1

ICONOGRAFIA






















CRI >90









SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA	CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	ВА
	CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	38°	38
	DALI / Switch Dim	DA	Branco Texturado	TW		
	ON/OFF	NF				



SPAR EFF. UNIVERSAL 24W

TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→97

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
194	25.6	TB, TW	CS, DA, NF	38	2511	2134	2700K	5469XX.38.9727.FI
194	25.6	TB, TW	CS, DA, NF	38	2664	2265	3000K	5469XX.38.9730.FI
194	25.6	TB, TW	CS, DA, NF	38	2818	2395	4000K	5469XX.38.9740.FI

ON/OFF

CELECIONE A ODOŽO DDESEDIDA	CONTROLO	VV	ACABANISTO		ÂNOULO	DA
SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA	CONTROLO CASAMBI	XX	ACABAMENTO	TD	ÄNGULO	BA
	DALL/Switch Dim	DA	Preto Texturado Branco Texturado	TW	38°	38

NF


ACESSÓRIOS



UP1459439

SEM DescAbr - UP1459439

DESENHO TÉCNICO





SEM DescAbr - UP1459439-1 UP1459439-1



Calha ON/OFF Enc.	
Calha ON/OFF Enc. 1m BL	UP1459312-1
Calha ON/OFF Enc. 1m WH	UP1459112-1
Calha ON/OFF Enc. 2m BL	UP1459312
Calha ON/OFF Enc. 2m WH	UP1459112



Catha DALI Enc.	
Calha DALI Enc. 1m BL	UP1459317-1
Calha DALI Enc. 1m WH	UP1459117-1
Calha DALI Enc. 2m BL	UP1459317
Calha DALI Enc. 2m WH	UP1459117