


DESCRIÇÃO

O PROLINER LOW GLARE 48V MICRO é um módulo de luz desenvolvido para aplicação nas calhas MICRO 48V, oferecendo máxima flexibilidade na iluminação de espaços dinâmicos. Destaca-se pela emissão de luz recuada, de baixo encandeamento (UGR), protegendo o olhar em ambientes exigentes. A versão HIGH OUTPUT combina a tecnologia de luz recuada com uma saída luminosa elevada, sendo ideal para áreas que exigem maior intensidade luminosa sem comprometer o conforto visual.

DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	48V / TRACK
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco, Preto
CONTROLO	DALI

CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 81 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

ICONOGRAFIA

PROLINER ADJ. LG MICRO
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
123	8,8	BL, WH	DL	60	709	625	3000K	549XX.01U6.930.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
DALI	DL	Preto Branco	BL WH	60°	60


DESENHO TÉCNICO
