


DESCRIÇÃO


O PROLINER é uma linha de luz mágica. Constituída por módulos especialmente estreitos, permite criar uma linha de luz versátil em calha magnética de baixa tensão. É composto por 3 módulos de luz diferentes. Um módulo com difusor em policarbonato opalino ou prismático, um módulo com refletor de baixo UGR (baixo encandeamento), e um módulo com uma lente de 90° para controlar o ângulo de feixe. Combinando estes módulos, o PROLINER desenha uma linha de luz fina e elegante através do seu difusor em policarbonato opalino. Na versão baixo UGR, a luz é emitida de forma recuada, protegendo o olhar e destacando de forma mais fiável as cores dos objetos iluminados. A opção com lente de 90° permite estudar a melhor forma de distribuir a luz no espaço e focar em pontos específicos. A aplicação magnética permite a maior flexibilidade de configuração da luz no espaço, podendo ser reconfigurada com toda a liberdade, sem recurso a técnicos especializados ou ferramentas especiais. As calhas magnéticas onde o PROLINER é instalado são de baixa tensão (48V). O PROLINER foi especialmente desenhado para ser usado em conjunto com o APALIS ou com o ROSS. Estas luminárias de aplicação discreta em calhas magnéticas são especialmente indicadas para projetos de iluminação, onde a reconfiguração dos objetos no espaço a iluminar possa sofrer alterações recorrentes, tais como, lojas, galerias de arte, museus, locais de exposições, etc... Em conjunto, estes produtos podem fazer do seu projeto de iluminação um espaço verdadeiramente mágico.



MONTAGEM	Magnético
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	48V / TRACK
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco, Preto
CONTROLO	CASAMBI, DALI, ON/OFF

DESENHO TÉCNICO

CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 155 lm/W
CRI	CRI->90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

ICONOGRAFIA

PROLINER OPALINO 48V
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90

POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
10.3	BL, WH	CS, DL, NF	90	1498	1007	3000K	353XX.0509.930.FI
10.3	BL, WH	CS, DL, NF	90	1576	1060	4000K	353XX.0509.940.FI
15.4	BL, WH	CS, DL, NF	90	2247	1511	3000K	353XX.0809.930.FI
15.4	BL, WH	CS, DL, NF	90	2364	1589	4000K	353XX.0809.940.FI
20.5	BL, WH	CS, DL, NF	90	2996	2014	3000K	353XX.1109.930.FI
20.5	BL, WH	CS, DL, NF	90	3152	2119	4000K	353XX.1109.940.FI
25.6	BL, WH	CS, DL, NF	90	3744	2517	3000K	353XX.1409.930.FI
25.6	BL, WH	CS, DL, NF	90	3939	2648	4000K	353XX.1409.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto	BL	90°	90
DALI	DL	Branco	WH		
ON/OFF	NF				

ACESSÓRIOS

	Calha Magnética 48V BT1	
	Preto	Branco
	Calha Magnética 48V 1M	3080-0175.BL 3080-0175.WH
Calha Magnética 48V 2M	3080-0176.BL 3080-0176.WH	

	Calha Magnética 48V BT2	
	Preto	Branco
	Calha Magnética 48V 1M	3080-0177.BL 3080-0177.WH
Calha Magnética 48V 2M	3080-0178.BL 3080-0178.WH	



Calha Magnética 48V TK3	Preto	Branco
Calha Magnética 48V 1M	3080-0205.BL	3080-0205.WH
Calha Magnética 48V 2M	3080-0206.BL	3080-0206.WH



Calha Magnética 48V TK5	Preto	Branco
Calha Magnética 48V 1M	3080-0250.BL	3080-0250.WH
Calha Magnética 48V 2M	3080-0251.BL	3080-0251.WH



Calha Magnética 48V TK9	Preto	Branco
Calha Magnética 48V 1M	3080-0211.BL	3080-0211.WH
Calha Magnética 48V 2M	3080-0212.BL	3080-0212.WH