


DESCRÍÇÃO


Quando a noite esconde a luz, acenda as estrelas com a gama de pontos luminosos da Brilumen e proporcione uma luz bonita ao seu espaço, tornando-o deslumbrante. Graças às suas dimensões reduzidas, com esta gama é possível criar inúmeros designs no teto ou parede e com um índice de reprodução cromática superior a 85. Devido ao seu acabamento em branco texturado e índices IP elevados, esta versátil gama de produtos pode ser instalada em inúmeros locais, funcionando como luz ambiente e complementando as restantes luminárias, ou até como luz de presença em corredores, elevadores, etc. NOTA: Estas luminárias funcionam a corrente constante de 350mA, necessitando de drivers externos para efetuar a ligação a 230 Volts. Também necessitam de uma caixa estanque para preservar o índice IP dos produtos.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO 3VDC / 50-60 Hz

CARACTERÍSTICAS DO LED



ICONOGRAFIA



PUMMERIN 1W
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→85

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
37	1	TWB	NF	36	120	50	3000K	342.85.BA.30.FI

SELEÇÃO A OPÇÃO PREFERIDA	CONTROLO	ACABAMENTO	ÂNGULO
	ON/OFF XX NF	Branco e preto texturado TWB	36° 36

ACESSÓRIOS




Caixa Estanque
SEM TÍTULO -
4080-1030



Bucim de Saída
SEM TÍTULO -
4080-1031



Tampa para Caixa Estanque
SEM TÍTULO -
4080-1033



Driver 350mA 1 - 3
SEM TÍTULO -
8015-0222



LED Driver 6W 350mA
SEM TÍTULO -
8015-0224