

DESCRIÇÃO

Uma das tendências da iluminação são os downlights trimless, luminárias em alumínio sem aros, ideais para encastrar em tetos falsos, mas tendo a Brilumen consciência da complexidade acrescida no trabalho de acabamento dos tetos, desenvolveu uma variante do Monet, mas com abas, o RENOIR. Este downlight, equipado com tecnologia avançada, está disponível com ângulos de abertura 12, 24, 36, 40 e 60^a e com um excelente acabamento em branco texturado.

MONTAGEM DISTRIBUIÇÃO DE LUZ Encastráveis Direta **GARANTIA** 5 Anos **ACABAMENTO** Branco Texturado

CONTROLO CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARATERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA UP TO 161 lm/W CRI→90, CRI→97 VIDA ÚTIL 50.000 Horas STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam LUMEN MAINTENANCE L90/B50

RISCO FOTOBIOLÓGICO RG1

ICONOGRAFIA








RENOIR DOWNLIGHT 8,6W

TABELA DE PRODUTO É ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90



SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA	CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	ВА
	CASAMBI	CS	Branco Texturado	TW	24°	24
	DALI / Switch Dim	DA			36°	36
	ON/OEE	NE			600	40



RENOIR DOWNLIGHT 8,6W

TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→97

L									
	COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
	89	8.8	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	918	780	2700K	5348XX.BA.9727.FI
	89	8.8	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	980	833	3000K	5348XX.BA.9730.FI
	89	8.8	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1033	878	4000K	5348XX.BA.9740.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA	CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CASAMBI	CS	Branco Texturado	TW	24°	24
	DALI / Switch Dim	DA			36°	36
	ON/OFF	NF			600	60



DESENHO TÉCNICO

