

### **DESCRIÇÃO**

Uma das tendências da iluminação são os downlights trimless, luminárias em alumínio sem aros, ideais para encastrar em tetos falsos, mas tendo a Brilumen consciência da complexidade acrescida no trabalho de acabamento dos tetos, desenvolveu uma variante do Monet, mas com abas, o RENOIR. Este downlight, equipado com tecnologia avançada, está disponível com ângulos de abertura 12, 24, 36, 40 e 60<sup>a</sup> e com um excelente acabamento em branco texturado.

MONTAGEM Encastráveis DISTRIBUIÇÃO DE LUZ Direta **GARANTIA** 5 Anos **ACABAMENTO** Branco Texturado CONTROLO

CASAMBI, DALI / Switch Dim, Dim To Warm, ON/OFF, Tunable

White

## CARATERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA UP TO 97 lm/W

CRI $\rightarrow$ 90, CRI $\rightarrow$ 97, Dim To Warm CRI $\rightarrow$ 95, Tunable White CRI $\rightarrow$ 90

VIDA ÚTIL 50.000 Horas STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam

**LUMEN MAINTENANCE** L90/B50 RISCO FOTOBIOLÓGICO RG1

## ICONOGRAFIA







96

96









12, 24, 36

12, 24, 36

ON/OFF

	CASAMBI DALI / Switch Dim	CS DA	Branco Texturado	TW	12º 24º	12 24
SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA	CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	ВА

NF

1671

1785

1420

1518

DESENHO TÉCNICO

Type - B

3000K

4000K

360

5349XX.BA.930.FI

5349XX.BA.940.FI

36



## **RENOIR DOWNLIGHT 12,3W**

11.4

11.4

TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→97

TW

TW

CS, DA, NF

CS, DA, NF

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
96	12.8	TW	CS, DA, NF	12, 24, 36	1243	1056	2700K	5349XX.BA.9727.FI
96	12.8	TW	CS, DA, NF	12, 24, 36	1319	1122	3000K	5349XX.BA.9730.FI
96	12.8	TW	CS, DA, NF	12, 24, 36	1396	1187	4000K	5349XX.BA.9740.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA	CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
	CASAMBI	CS	Branco Texturado	TW	12°	12
	DALI / Switch Dim	DA			24°	24
	ON/OFF	NF			36°	36



**RENOIR DOWNLIGHT 12,3W** 

TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Dim To Warm CRI→95

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENT0	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
96	11.8	TW	DW	12, 24, 36	1148	975	Dim to Warm	5349XX.BA.953018.FI
							1800k - 3000k	

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA	CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI		BA
	Dim To Warm	DW	Branco Texturado	TW	12º	12
					24°	24
					360	36

BRILUMEN - PRODUTOS ELÉCTRICOS, LDA Rua de Oliveira e Sá, Nr. 200





# RENOIR DOWNLIGHT 12,3W TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Tunable White CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENT0	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
96	10.4	TW	TU	12, 24, 36	1159	985	TunableWhite	5349XX.BA.92765.FI
							2700k - 6500k	

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA	CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	ВА
	Tunable White	TU	Branco Texturado	TW	12°	12
					24°	24
					360	36

BRILUMEN - PRODUTOS ELÉCTRICOS, LDA Rua de Oliveira e Sá, Nr. 200

2025/12/07