

### **DESCRIÇÃO**

A Roxane é uma luminária cilíndrica, composta por alumínio e acabamento em branco ou preto texturado, o que lhe confere um design gracioso e moderno. Estas características estéticas e o seu CRI elevado, inserem esta luminária em LED na categoria de produtos que podem ser incluídos em qualquer projeto de arquitetura. A luminária Roxane, versão suspensa ou saliente, é de fácil instalação e possui um ângulo de feixe de 24º, 36º e 60º.

MONTAGEM Superficie
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ Direta
GARANTIA 5 Anos

ACABAMENTO Branco Texturado, Preto Texturado CONTROLO CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF

### CARATERÍSTICAS DO LED

 EFICIÊNCIA LUMINOSA
 UP TO 161 lm/W

 CRI
 CRI→90, CRI→97

 VIDA ÚTIL
 50.000 Horas

 STEPS MACADAM
 3 Steps MacAdam

 LUMEN MAINTENANCE
 L90/B50

 RISCO FOTOBIOLÓGICO
 R61

## ICONOGRAFIA






## ROXANE SPOTLIGHT SALIENTE

TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90



# DESENHO TÉCNICO



| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | CONTROLO   | ÂNGULO     | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COR | CÓDIGO           |
|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|------------------|
| 140         | 8.1      | TB, TW     | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 1211       | 1030        | 2700K     | 5332XX.BA.927.FI |
| 140         | 8.1      | TB, TW     | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 1244       | 1057        | 3000K     | 5332XX.BA.930.FI |
| 140         | 8.1      | TB, TW     | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 1300       | 1105        | 4000K     | 5332XX.BA.940.FI |

| SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA | CONTROLO          | XX | ACABAMENTO       | FI | ÂNGULO | ВА |
|-----------------------------|-------------------|----|------------------|----|--------|----|
|                             | CASAMBI           | CS | Preto Texturado  | TB | 24°    | 24 |
|                             | DALI / Switch Dim | DA | Branco Texturado | TW | 36°    | 36 |
|                             | ON/OFF            | NF |                  |    | 60°    | 60 |



# ROXANE SPOTLIGHT SALIENTE

TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→97

| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | CONTROLO   | ÂNGULO     | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COR | CÓDIGO            |  |
|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|-------------------|--|
| 140         | 8.8      | TB, TW     | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 918        | 780         | 2700K     | 5332XX.BA.9727.FI |  |
| 140         | 8.8      | TB, TW     | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 980        | 833         | 3000K     | 5332XX.BA.9730.FI |  |
| 140         | 8.8      | TB, TW     | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 1033       | 878         | 4000K     | 5332XX.BA.9740.FI |  |

| 140 | 0.0 | 10, 144           | CS, DA, INF | 24, 30, 00        | 70  | 000              |    | 3000K | JJJZA             | M.BA.7730.FI |
|-----|-----|-------------------|-------------|-------------------|-----|------------------|----|-------|-------------------|--------------|
| 140 | 8.8 | TB, TW            | CS, DA, NF  | 24, 36, 60        | 103 | 33 878           |    | 4000K | 5332XX.BA.9740.FI |              |
|     |     |                   |             |                   |     |                  |    |       |                   |              |
|     | SE  | LECIONE A OPÇÃO I | PREFERIDA   | CONTROLO          | XX  | ACABAMENTO       | FI | ÂN    | IGULO             | ВА           |
|     |     |                   |             | CASAMBI           | CS  | Preto Texturado  | TB |       | 24º               | 24           |
|     |     |                   |             | DALI / Switch Dim | DA  | Branco Texturado | TW |       | 36º               | 36           |
|     |     |                   |             | ON/OFF            | NF  |                  |    |       | 60°               | 60           |