

DESCRIÇÃO

A SLIM WAVE é apresentada com a combinação do difusor LOW GLARE & OPAL ou LOW GLARE & MICROPRISMÁTICO, emitindo uma luz de alta qualidade, graças ao elevado Índice de Restituição Cromática (CRI→90) e um baixo nível de encandeamento, proporcionando um ambiente agradável e confortável.

A SLIM WAVE é uma luminária que se adapta perfeitamente às necessidades e preferências do seu

Com cerca de 3000lm, está disponível nas temperaturas de cor 3000K e 4000K, três acabamentos texturados, branco, preto ou prateado e oferece 5 anos de garantia.

É muito mais do que uma simples luminária - é uma declaração de estilo e sofisticação para qualquer espaço.

MONTAGEM Suspensão DISTRIBUIÇÃO DE LUZ Direta

220-240V / 50-60 Hz FONTE DE ALIMENTAÇÃO **GARANTIA** 5 Anos

ACABAMENTO Branco e preto texturado, Branco Texturado, Prateado Texturado, Preto e branco texturado, Preto Texturado


CONTROLO DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARATERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA UP TO 152 lm/W CRI CRI→90 VIDA ÚTIL 50.000 Horas STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam LUMEN MAINTENANCE L90/B50

RISCO FOTOBIOLÓGICO RG1

DESENHO TÉCNICO







SLIM WAVE MICROPRISMÁTICO TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1700	28	TB, TBW, TS, TW,	3000K	DA, NF	4039	2438	170XX.17P8.930.FI
		TWB					
1700	28	TB, TBW, TS, TW,	4000K	DA, NF	4248	2564	170XX.17P8.940.FI
		TWR					

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA	CONTROLO	XX	TEMP. COR	СТ	ACABAMENTO	FI
	DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Preto Texturado	TB
	ON/OFF	NF	4000K	40	Preto e branco	TBW
					texturado	
					Prateado Texturado	TS
					Branco Texturado	TW

ACESSÓRIOS



40	C. de Alim. Encastrada	Preto Texturado	Prateado Texturado	Branco Texturado
_	C. de Alim. Encastrada C. de Alim. Encastrada C. de Alim. Encastrada	80303020.TB 80303020.TS 80303020.TW		
	C. de Alim. Saliente	Preto Texturado	Prateado	Branco

TWB

Branco e preto texturado





C. de Alim. Saliente	80303021.TB	
C. de Alim. Saliente	80303021.TS	
C. de Alim. Saliente	80303021.TW	



Cabo Alimentação 0,75	ON/Off	DALI Push
Cabo de Aliment. 1.5m	80303001	
Cabo de Aliment. 1.5m	80303004	
Cabo de Aliment. 3m	80303002	
Cabo de Aliment. 3m	80303005	
Cabo de Aliment. 5m	80303003	
Cabo de Aliment. 5m	80303006	