

DESCRIÇÃO

A luminária SOFTIS apresenta uma elevada eficiência, até 211lm/W. Esta luminária é a solução ideal para iluminar áreas com grandes dimensões e propósitos muito diferentes, como estacionamentos, áreas técnicas, áreas industriais, hipermercados, linhas de montagem e pavilhões desportivos.

DISTRIBUIÇÃO DE LUZ

Direta 220-230V / 50-60 Hz

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

5 Anos

GARANTIA CONTROLO

DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARATERÍSTICAS DO LED

ΙK IK09 CRI VIDA ÚTIL CRI→80 50.000 Horas STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam **LUMEN MAINTENANCE** L90/B50

RISCO FOTOBIOLÓGICO RG1

DESENHO TÉCNICO



ICONOGRAFIA















SOFTIS C/ CABO PASSAGEM

TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→80

COMPRIMENTO							
680	13.3	DA, NF	120	2698	2293	3000K	761XX.06.830
680	13.3	DA, NF	120	2818	2395	4000K	761XX.06.840
960	20	DA, NF	120	4047	3440	3000K	761XX.09.830
960	20	DA, NF	120	4227	3593	4000K	761XX.09.840
1240	26.7	DA, NF	120	5396	4587	3000K	761XX.12.830
1240	26.7	DA, NF	120	5636	4791	4000K	761XX.12.840
1520	33.4	DA, NF	120	6745	5733	3000K	761XX.15.830
1520	33.4	DA, NF	120	7045	5988	4000K	761XX.15.840

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

	XX
DALI / Switch Dim	DA
ON/OFF	NF

ACESSÓRIOS



Kit de suspensão	Prateado
Kit Suspensão 1,5 m (1un)	80303017.SL
Kit Suspensão 3 m (1un)	80303018.SL
Kit Suspensão 5 m (1un)	80303019.SL



Kit de emergência 150W 1H	
Kit de emergência 150W 1H	6080-006



Kit de emergência 150W 3H	6080-007