

**DESCRIÇÃO**

O LAZULI é uma luminária de suspensão fina e muito elegante com acabamento em preto ou branco texturado de elevada qualidade, que permite criar ambientes únicos.


Está disponível em quatro versões, uma para encastrar no teto, uma para aplicação saliente, uma para aplicação em calha 48V EVO, e outra para aplicação na calha universal de 3 circuitos, 230V.

O LAZULI DOUBLE reúne 2 LAZULI no mesmo driver, permitindo por um lado reduzir o espaço entre os projetores alterando assim a estética, e por outro reduzir o custo total da solução.

MONTAGEM	Suspensão
DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	ON/OFF


**CARACTERÍSTICAS DO LED**


EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 133 lm/W
CRI	CRI->90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

**ICONOGRAFIA**

**LAZULI SPOTLIGHT SALIENTE**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
400	6,3	TB, TW	NF	35	756	643	2700K	5466XX.35.927.FI
400	6,3	TB, TW	NF	35	788	669	3000K	5466XX.35.930.FI
400	6,3	TB, TW	NF	35	838	712	4000K	5466XX.35.940.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI
ON/OFF	NF	Preto Texturado	TB
		Branco Texturado	TW

**DESENHO TÉCNICO**

**ACESSÓRIOS**

	C. de Alimentação 1M	Preto Texturado	Branco Texturado
	C. de Alimentação 1M	30800240.TB	30800240.TW
	C. de Alimentação 1,5M	Preto Texturado	Branco Texturado
	C. de Alimentação 1,5M	30800241.TB	30800241.TW