



DESCRIÇÃO

TYR - Downlight IP65 para zonas técnicas e exigentes. O TYR é um downlight concebido para ambientes onde o grau de proteção IP65 é essencial, garantindo proteção total contra poeiras e resistência à água. É a escolha ideal para zonas como instalações sanitárias, balneários, zonas técnicas, cozinhas industriais ou acessos exteriores cobertos.

MONTAGEM	Encastrar
DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado
CONTROLO	CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 161 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

DESENHO TÉCNICO

ICONOGRAFIA


TYR 8W - IP65
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
100	8,1	TW	CS, DA, NF	24, 55	1203	1023	2700K	123XX.24.927.FI
100	8,1	TW	CS, DA, NF	24, 55	1203	1023	2700K	123XX.55.927.FI
100	8,1	TW	CS, DA, NF	24, 55	1244	1057	3000K	123XX.24.930.FI
100	8,1	TW	CS, DA, NF	24, 55	1244	1057	3000K	123XX.55.930.FI
100	8,1	TW	CS, DA, NF	24, 55	1300	1105	4000K	123XX.24.940.FI
100	8,1	TW	CS, DA, NF	24, 55	1300	1105	4000K	123XX.55.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Branco Texturado	TW	24°	24
DALI / PUSH Dim	DA			55°	55
ON/OFF	NF				



TYR 8W - IP65
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→97

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
100	8,8	TW	CS, DA, NF	24, 55	918	780	2700K	123XX.24.9727.FI
100	8,8	TW	CS, DA, NF	24, 55	918	780	2700K	123XX.55.9727.FI
100	8,8	TW	CS, DA, NF	24, 55	980	833	3000K	123XX.24.9730.FI
100	8,8	TW	CS, DA, NF	24, 55	980	833	3000K	123XX.55.9730.FI
100	8,8	TW	CS, DA, NF	24, 55	1033	878	4000K	123XX.24.9740.FI
100	8,8	TW	CS, DA, NF	24, 55	1033	878	4000K	123XX.55.9740.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Branco Texturado	TW	24°	24
DALI / PUSH Dim	DA			55°	55
ON/OFF	NF				