

DESCRIÇÃO

A Brilumen apresenta uma coleção de luminárias de parede bastante versáteis, modernas, elegantes e que, dependendo do design, ângulo de feixe e lúmenes, se adequam aos diferentes ambientes de exterior. Se o objetivo é iluminar, ao mesmo tempo, em sentido ascendente e descendente, as opções Marley, Miller e Tosh são as mais adequadas, sendo que esta última luminária possui um refletor opcional que permite fechar mais o ângulo de feixe. Caso se pretenda obter uma linha de luz contínua, o Wailer de 16W é a luminária certa. No entanto, se é apenas para iluminar o pavimento num local de passagem, o Levy 4W de encastrar, concluirá o objetivo eficientemente. Todas estas luminárias possuem um IP54 e estão disponíveis com acabamento em cinza escuro.


MONTAGEM	Superfície
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Directa
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	2 Anos
ACABAMENTO	TG
CONTROLO	ON/OFF



CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 65 lm/W
CRI	CRI->80
VIDA ÚTIL	30000h Tp55
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

DESENHO TÉCNICO



ICONOGRAFIA



WAILER 16W
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->80

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
500	16	TG	NF	105	998	707	3000K	508.80.BA.30
500	16	TG	NF	105	1049	743	4000K	508.80.BA.40

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX
ON/OFF	NF