

DESCRIÇÃO

A Brilumen apresenta uma coleção de luminárias de parede bastante versáteis, modernas, elegantes e que, dependendo do design, ângulo de feixe e lúmenes, se adequam aos diferentes ambientes de exterior. Se o objetivo é iluminar, ao mesmo tempo, em sentido ascendente e descendente, as opções Marley, Miller e Tosh são as mais adequadas, sendo que esta última luminária possui um refletor opcional que permite fechar mais o ângulo de feixe. Caso se pretenda obter uma linha de luz contínua, o Wailer de 16W é a luminária certa. No entanto, se é apenas para iluminar o pavimento num local de passagem, o Levy 4W de encastrar, concluirá o objetivo eficientemente. Todas estas luminárias possuem um IP54 e estão disponíveis com acabamento em cinza escuro.

Superfície DISTRIBUIÇÃO DE LUZ . Direta

FONTE DE ALIMENTAÇÃO 220-230V / 50-60 Hz

GARANTIA 2 Anos ACABAMENTO TG ON/OFF CONTROLO



DESENHO TÉCNICO

59	500
60	

CARATERÍSTICAS DO LED

UP TO 65 lm/W EFICIÊNCIA LUMINOSA CRI CRI→80 VIDA ÚTIL 30000h Tp55 STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam LUMEN MAINTENANCE L90/B50

RISCO FOTOBIOLÓGICO RG1

ICONOGRAFIA



















WAILER 16W

TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→80

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
500	16	TG	NF	105	998	707	3000K	508.80.BA.30
500	16	TG	NF	105	1049	743	4000K	508.80.BA.40

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA	CONTROLO	XX
	ON/OFF	NF