

DESCRIÇÃO

La lampe IRIS tubulaire 360º est un luminaire élégant au design minimaliste. Elle est disponible dans des longueurs allant de 300mm à 1500mm. Ce luminaire dessine une ligne lumineuse parfaite, le rendant idéal pour éclairer tout espace intérieur de manière efficace, en diffusant une lumière harmonieuse, uniforme, et linéaire. Luminaire tubulaire composé d'un tube en polycarbonate opale et d'embouts en aluminium; finitions en blanc ou noir texturé; émission de lumière à 360°. IRIS peut être suspendue horizontalement ou verticalement, installée en saillie ou encastrée dans le plafond. Elle peut être également insérée dans un rail magnétique ou dans un rail universel $3\,\mathrm{phases}$. Dans les 2 cas, elle peut être combinée avec d'autres projecteurs sur rails Brilumen.

DISTRIBUTION DE LA

LUMIÈRE

GARANTIE 5 Années CONTRÔLE N/A

CARACTÉRISTIQUES DU LED

DURÉE DE VIE STEPS MACADAM **LUMEN MAINTENANCE** RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE CRI→90 50.000 Heures 3 STEPS MACADAM

L90/B50 RG1


Direct

ICONOGRAPHIE





DESSIN TECHNIQUE





IRIS 360 VERTICAL TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

LONGUEUR				CONTRÔLE TYPE			
340	7.8	TB, TW	3000K	N/A	1225	1011	163V.03.930.FI
340	7.8	TB, TW	4000K	N/A	1297	1070	163V.03.940.FI
640	15.6	TB, TW	3000K	N/A	2449	2021	163V.06.930.FI
640	15.6	TB, TW	4000K	N/A	2593	2140	163V.06.940.FI
940	21.9	TB, TW	3000K	N/A	3428	2828	163V.09.930.FI
940	21.9	TB, TW	4000K	N/A	3630	2995	163V.09.940.FI
1240	28.1	TB, TW	3000K	N/A	4408	3637	163V.12.930.FI
1240	28.1	TB, TW	4000K	N/A	4667	3850	163V.12.940.FI
1540	37.5	TB, TW	3000K	N/A	5877	4849	163V.15.930.FI
1540	37.5	TB, TW	4000K	N/A	6222	5133	163V.15.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

N/A N/A 3000K 30 4000K 40

Noir Texturé ΤВ Blanc Texturé TW

ACCESSOIRES



1240 mm Blanc Texturé 270NF.12.TW 1240 mm Noir Texturé 270NF.12.TB 270NF.03.TW 340 mm Blanc Texturé 340 mm Noir Texturé 270NF.03.TB 270NF.06.TW 640 mm Blanc Texturé



640 mm Noir Texturé	270NF.06.TB	
940 mm Blanc Texturé	270NF.09.TW	
940 mm Noir Texturé	270NF.09.TB	
Btr. Ovale saill. IRIS V		CASAMBI
1240 mm Blanc Texturé	271NF.12.TW	
1240 mm Blanc Texturé	271DA.12.TW	
1240 mm Blanc Texturé	271CS.12.TW	
1240 mm Noir Texturé	271NF.12.TB	
1240 mm Noir Texturé	271DA.12.TB	
1240 mm Noir Texturé	271CS.12.TB	
1540 mm Blanc Texturé	271NF.15.TW	
1540 mm Blanc Texturé	271DA.15.TW	
1540 mm Blanc Texturé	271CS.15.TW	



1540 mm Noir Texturé	271NF.15.TB
1540 mm Noir Texturé	271DA.15.TB
1540 mm Noir Texturé	271CS.15.TB
340 mm Blanc Texturé	271NF.03.TW
340 mm Blanc Texturé	271DA.03.TW
340 mm Blanc Texturé	271CS.03.TW
340 mm Noir Texturé	271NF.03.TB
340 mm Noir Texturé	271DA.03.TB
340 mm Noir Texturé	271CS.03.TB
640 mm Blanc Texturé	271NF.06.TW
640 mm Blanc Texturé	271DA.06.TW
640 mm Blanc Texturé	271CS.06.TW
640 mm Noir Texturé	271NF.06.TB
640 mm Noir Texturé	271DA.06.TB
640 mm Noir Texturé	271CS.06.TB
940 mm Blanc Texturé	271NF.09.TW
940 mm Blanc Texturé	271DA.09.TW
940 mm Blanc Texturé	271CS.09.TW
940 mm Noir Texturé	271NF.09.TB
940 mm Noir Texturé	271DA.09.TB
940 mm Noir Texturé	271CS.09.TB

940 mm Noir Texturé	271CS.09.TB		
Btr. Rond Enc. IRIS Vert.	ON/Off	DALI Push	С
240 mm Blanc Texturé	272NF.12.TW		
240 mm Blanc Texturé	272DA.12.TW		
240 mm Blanc Texturé	272CS.12.TW		
240 mm Noir Texturé	272NF.12.TB		
240 mm Noir Texturé	272DA.12.TB		
240 mm Noir Texturé	272CS.12.TB		
540 mm Blanc Texturé	272NF.15.TW		
540 mm Blanc Texturé	272DA.15.TW		
540 mm Blanc Texturé	272CS.15.TW		
540 mm Noir Texturé	272NF.15.TB		
540 mm Noir Texturé	272DA.15.TB		
540 mm Noir Texturé	272CS.15.TB		
40 mm Blanc Texturé	272NF.03.TW		
40 mm Blanc Texturé	272DA.03.TW		
0 mm Blanc Texturé	272CS.03.TW		
40 mm Noir Texturé	272NF.03.TB		
0 mm Noir Texturé	272DA.03.TB		
0 mm Noir Texturé	272CS.03.TB		
40 mm Blanc Texturé	272NF.06.TW		
40 mm Blanc Texturé	272DA.06.TW		
40 mm Blanc Texturé	272CS.06.TW		
40 mm Noir Texturé	272NF.06.TB		
0 mm Noir Texturé	272DA.06.TB		
40 mm Noir Texturé	272CS.06.TB		
0 mm Blanc Texturé	272NF.09.TW		
0 mm Blanc Texturé	272DA.09.TW		
0 mm Blanc Texturé	272CS.09.TW		
40 mm Noir Texturé	272NF.09.TB		
40 mm Noir Texturé	272DA.09.TB		
0 mm Noir Texturé	272CS.09.TB		
Câble d'alimentation Iris	Universal		
âble d'alimen. Iris 1,5m	80303040		
able d'aliment. Iris 1m	2080-042		
âble d'alimentation 3m	80303041		
âbla d'alimentation Em	002020/2		

80303042



Câble d'alimentation 5m

BRILUMEN - PRODUTOS ELÉCTRICOS, LDA

Rua de Oliveira e Sá, Nr. 200

2 www.brilumen.com