

DESCRIPTION

Lumière vers le bas. Fonction avec élégance.

Fidèle au langage visuel de la collection ARIC - des anneaux lumineux élégants aux dimensions compactes - ARIC DOWN propose une émission lumineuse orientée vers le bas.


Cette version est conçue pour les espaces nécessitant un éclairage direct, sans compromis sur le confort visuel ni sur l'élégance formelle.

Parfait pour les environnements hôteliers, les espaces commerciaux ou les zones de circulation qui bénéficient d'une solution d'éclairage flexible et intégrée à l'architecture.

MONTAGE	Suspendue
DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Argent Texturé, Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF



DESSIN TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 135 lm/W
CRI	CRI→90
DURÉE DE VIE	72000h Tp55
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/F10
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

ICONOGRAPHIE



**ARIC DOWN CRI→90
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - OPALE**

DIAMÈTRE	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
600	26,6	TB, TS, TW	2700K	CS, DA, NF	3249	2274	127XX.0609.9CT.FI
600	26,6	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	3435	2405	127XX.0609.9CT.FI
600	26,6	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	3596	2517	127XX.0609.9CT.FI
900	40,3	TB, TS, TW	2700K	CS, DA, NF	4917	3442	127XX.0909.9CT.FI
900	40,3	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	5200	3640	127XX.0909.9CT.FI
900	40,3	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	5443	3810	127XX.0909.9CT.FI
1200	54	TB, TS, TW	2700K	CS, DA, NF	6585	4610	127XX.1209.9CT.FI
1200	54	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	6964	4875	127XX.1209.9CT.FI
1200	54	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	7290	5103	127XX.1209.9CT.FI
1500	67,7	TB, TS, TW	2700K	CS, DA, NF	8253	5777	127XX.1509.9CT.FI
1500	67,7	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	8728	6110	127XX.1509.9CT.FI
1500	67,7	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	9137	6396	127XX.1509.9CT.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
CASAMBI	CS	2700K	27	Noir Texturé	TB
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Argent Texturé	TS
ON/OFF	NF	4000K	40	Blanc Texturé	TW

ACCESSOIRES



Kit de Suspension	Argent
Kit Suspension 1,5m (1un)	80303017.SL
Kit Suspension 3 m (1un)	80303018.SL
Kit Suspension 5 m (1un)	80303019.SL




Boîtier Encastré 120mm	120mm
Argent Texturé	50041023.TS
Blanc texturé	50041023.TW
Noir texturé	50041023.TB

Boîtier Ali.Saillie 200mm	200MM
---------------------------	-------



Boîte saillie de 200mm TB
Boîte saillie de 200mm TS
Boîte saillie de 200mm TW

50041027.TB
50041027.TS
50041027.TW



Boîtier Ali.Saillie 360mm
Boîte saillie de 360mm TB
Boîte saillie de 360mm TS
Boîte saillie de 360mm TW

360mm
50041030.TB
50041030.TS
50041030.TW



Câble d'alimentation Iris
Câble d'alimen. Iris 1,5m
Câble d'aliment. Iris 1m
Câble d'alimentation 3m
Câble d'alimentation 5m

Universal
80303040
2080-042
80303041
80303042