

DESCRIPTION

Lumière vers l'intérieur. Atmosphère enveloppante.

Avec son corps circulaire compact et son design sophistiqué, ARIC IN incarne l'équilibre entre géométrie pure et expression lumineuse.

Dans cette version, la lumière est diffusée vers l'intérieur de l'anneau, créant un effet scénique doux et immersif. L'éclairage indirect se projette vers le centre de l'espace, apportant une sensation de profondeur et de confort - idéal pour les ambiances recherchant une lumière plus émotionnelle ou décorative.

La solution parfaite pour des applications en suspension dans les zones d'accueil, les salles d'attente, les galeries ou tout espace où la lumière doit compléter l'architecture avec délicatesse.

MOUNTING	Suspendue
DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Argent Texturé, Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 135 lm/W
CRI	CRI→90
DURÉE DE VIE	72000h Tp55
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/F10
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

ICONOGRAPHIE



ARIC IN CRI→90
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - OPALE

DIAMÈTRE	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
600	26,6	TB, TS, TW	2700K	CS, DA, NF	3249	2274	125XX.0609.9CT.FI
600	26,6	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	3435	2405	125XX.0609.9CT.FI
600	26,6	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	3596	2517	125XX.0609.9CT.FI
900	40,3	TB, TS, TW	2700K	CS, DA, NF	4917	3442	125XX.0909.9CT.FI
900	40,3	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	5200	3640	125XX.0909.9CT.FI
900	40,3	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	5443	3810	125XX.0909.9CT.FI
1200	54	TB, TS, TW	2700K	CS, DA, NF	6585	4610	125XX.1209.9CT.FI
1200	54	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	6964	4875	125XX.1209.9CT.FI
1200	54	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	7290	5103	125XX.1209.9CT.FI
1500	67,7	TB, TS, TW	2700K	CS, DA, NF	8253	5777	125XX.1509.9CT.FI
1500	67,7	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	8728	6110	125XX.1509.9CT.FI
1500	67,7	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	9137	6396	125XX.1509.9CT.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
CASAMBI	CS	2700K	27	Noir Texturé	TB
DALI / PUSH Dim	DA	3000K	30	Argent Texturé	TS
ON/OFF	NF	4000K	40	Blanc Texturé	TW

ACCESSOIRES




Kit de Suspension	Argent
Kit Suspension 1,5m (1un)	80303017.SL
Kit Suspension 3 m (1un)	80303018.SL
Kit Suspension 5 m (1un)	80303019.SL



Boîtier Encastré 120mm	120mm
Argent Texturé	50041023.TS
Blanc texturé	50041023.TW
Noir texturé	50041023.TB



DESSIN TECHNIQUE





Boîtier Ali.Saillie 200mm	200MM
Boîte saillie de 200mm TB	50041027.TB
Boîte saillie de 200mm TS	50041027.TS
Boîte saillie de 200mm TW	50041027.TW



Boîtier Ali.Saillie 360mm	360mm
Boîte saillie de 360mm TB	50041030.TB
Boîte saillie de 360mm TS	50041030.TS
Boîte saillie de 360mm TW	50041030.TW



Câble d'alimentation Iris	Universal
Câble d'alimen. Iris 1,5m	80303040
Câble d'aliment. Iris 1m	2080-042
Câble d'alimentation 3m	80303041
Câble d'alimentation 5m	80303042