

## DESCRIPTION

Lumière vers l'extérieur. Mise en valeur subtile.

La gamme ARIC offre une présence architecturale marquée tout en conservant une intégration visuelle discrète. ARIC OUT incarne cette philosophie grâce à une émission lumineuse dirigée vers l'extérieur de l'anneau, créant un halo diffus et élégant.

Ce jeu d'ombre et de lumière met en valeur la structure architecturale environnante, contribuant à une ambiance visuellement saisissante avec légèreté.

Idéal pour les espaces vastes tels que les halls, les salles de conférence ou les entrées, où l'effet visuel prend le devant de la scène sans recourir à un volume excessif.

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| MOUNTING                 | Suspendue                                   |
| DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE | Direct                                      |
| SOURCE D'ALIMENTATION    | 220-230V / 50-60 Hz                         |
| GARANTIE                 | 5 Années                                    |
| FINITION                 | Argent Texturé, Noir Texturé, Blanc Texturé |
| CONTRÔLE                 | CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF            |

## CARACTÉRISTIQUES DU LED

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| EFFICACITÉ LUMINEUSE   | UP TO 135 lm/W  |
| CRI                    | CRI→90          |
| DURÉE DE VIE           | 72000h Tp55     |
| STEPS MACADAM          | 3 STEPS MACADAM |
| LUMEN MAINTENANCE      | L90/F10         |
| RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE | RG1             |

## ICONOGRAPHIE



ARIC OUT CRI→90  
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - OPALE

| DIAMÈTRE | POWER | FINITION   | TEMP. COULEUR | CONTROLTYPE | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | CODE              |
|----------|-------|------------|---------------|-------------|------------|--------------|-------------------|
| 600      | 24,5  | TB, TS, TW | 2700K         | CS, DA, NF  | 2985       | 2090         | 126XX.0609.9CT.FI |
| 600      | 24,5  | TB, TS, TW | 3000K         | CS, DA, NF  | 3157       | 2210         | 126XX.0609.9CT.FI |
| 600      | 24,5  | TB, TS, TW | 4000K         | CS, DA, NF  | 3305       | 2313         | 126XX.0609.9CT.FI |
| 900      | 38,2  | TB, TS, TW | 2700K         | CS, DA, NF  | 4653       | 3257         | 126XX.0909.9CT.FI |
| 900      | 38,2  | TB, TS, TW | 3000K         | CS, DA, NF  | 4921       | 3445         | 126XX.0909.9CT.FI |
| 900      | 38,2  | TB, TS, TW | 4000K         | CS, DA, NF  | 5152       | 3606         | 126XX.0909.9CT.FI |
| 1200     | 51,8  | TB, TS, TW | 2700K         | CS, DA, NF  | 6322       | 4425         | 126XX.1209.9CT.FI |
| 1200     | 51,8  | TB, TS, TW | 3000K         | CS, DA, NF  | 6685       | 4680         | 126XX.1209.9CT.FI |
| 1200     | 51,8  | TB, TS, TW | 4000K         | CS, DA, NF  | 6998       | 4899         | 126XX.1209.9CT.FI |
| 1500     | 65,5  | TB, TS, TW | 2700K         | CS, DA, NF  | 7990       | 5593         | 126XX.1509.9CT.FI |
| 1500     | 65,5  | TB, TS, TW | 3000K         | CS, DA, NF  | 8449       | 5915         | 126XX.1509.9CT.FI |
| 1500     | 65,5  | TB, TS, TW | 4000K         | CS, DA, NF  | 8845       | 6192         | 126XX.1509.9CT.FI |

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION  
PRÉFÉRÉE

| CONTROLTYPE     | XX |
|-----------------|----|
| CASAMBI         | CS |
| DALI / PUSH Dim | DA |
| ON/OFF          | NF |


| TEMP. COULEUR | CT |
|---------------|----|
| 2700K         | 27 |
| 3000K         | 30 |
| 4000K         | 40 |

| FINITION       | FI |
|----------------|----|
| Noir Texturé   | TB |
| Argent Texturé | TS |
| Blanc Texturé  | TW |

## ACCESSOIRES



## DESSIN TECHNIQUE





**Kit de Suspension**  
**Kit Suspension 1,5m (1un)**  
**Kit Suspension 3 m (1un)**  
**Kit Suspension 5 m (1un)**

**Argent**  
**80303017.SL**  
**80303018.SL**  
**80303019.SL**



**Boîtier Encastré 120mm**  
**Argent Texturé**  
**Blanc texturé**  
**Noir texturé**

**120mm**  
**50041023.TS**  
**50041023.TW**  
**50041023.TB**



**Boîtier Ali.Saillie 200mm**  
**Boîte saillie de 200mm TB**  
**Boîte saillie de 200mm TS**  
**Boîte saillie de 200mm TW**

**200MM**  
**50041027.TB**  
**50041027.TS**  
**50041027.TW**



**Boîtier Ali.Saillie 360mm**  
**Boîte saillie de 360mm TB**  
**Boîte saillie de 360mm TS**  
**Boîte saillie de 360mm TW**

**360mm**  
**50041030.TB**  
**50041030.TS**  
**50041030.TW**



**Câble d'alimentation Iris**  
**Câble d'alimen. Iris 1,5m**  
**Câble d'aliment. Iris 1m**  
**Câble d'alimentation 3m**  
**Câble d'alimentation 5m**

**Universal**  
**80303040**  
**2080-042**  
**80303041**  
**80303042**