

DESCRÍÇÃO

REMARQUE: Le prix indiqué ci-dessous correspond à 1 mètre.
 L'article est vendu en rouleaux de 5 mètres, la commande minimale est donc de 5 mètres.
 Veuillez insérer 5 unités dans le panier, ou bien des multiples de cette valeur.

La bande LED professionnelle de Brilumen est le produit phare de la marque. Elle se distingue par sa fiabilité, sa polyvalence et sa qualité de lumière. Elle est considérée comme la meilleure bande LED du marché. Avec des puissances, des flux lumineux et des largeurs différentes, cette bande LED de 24V est disponible dans des températures de couleur allant de 2500K à 6500K, peut contenir 30, 60, 120, 160 et 280 LED et possède un indice de rendu des couleurs supérieur à 80. En raison de la bande adhésive double face à l'arrière, ce produit, en plus d'être très flexible, est facile à installer et, selon le modèle, est disponible avec les indices IP20 ou IP67. Pour prolonger son cycle de fonctionnement, il est recommandé d'installer cette bande de LED dans le profilé en aluminium approprié. Utilisée correctement, cette bande de LED de haute qualité à usage professionnel peut être allumée 24h / 24 pendant 3 ans sans perdre ses caractéristiques. Elle est vivement recommandée dans de nombreux projets tels que les hôtels, les restaurants, les magasins, les résidences, etc. Si l'objectif est d'installer un produit fiable, de qualité et facile à installer, le ruban à LED Professionnel de Brilumen est sans aucun doute le choix idéal.



ASSEMBLAGE	Surface
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	/
GARANTIE	5 Années
CONTRÔLE	SMD5050

CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 95 lm/W
CRI	CRI>80

ICONOGRAPHIE
2002-122 ECO 14,4W 60LED
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - ECO SMD5050 14,4W 60 LED IP20

POWER	TENSION	TEMP. COULEUR	FLUX LUMINEUX NOMINAL/M	EFFICACITÉ LED	UN.	CODE
9	24V	2800K	793	87	5MT	2002-122.80.28
9	24V	4200K	821	90	5MT	2002-122.80.42
9	24V	6400K	866	95	5MT	2002-122.80.64

ACCESOIRS

TRIX profile d'aluminium
TRIX profile d'aluminium

SEM TITULO -
8010-2002.AL



Connecteur p/ LED IP20
Connecteur p/ LED IP20

SEM TITULO -
8013-0014



Connecteur avec 15cm
Connecteur avec 15cm

SEM TITULO -
8013-0015



Connecteur double liant
Connecteur double liant

SEM TITULO -
8013-0016

Connecteur en L
SEM TITULO -



Connecteur en L

8013-0017


 Connecteur 12,5 mm
 Connecteur 12,5 mm

 SEM TITULO -
 8013-0026

 OP23 Profilé Angle
 OP23 Profilé Angle

 SEM TITULO -
 G810-4052

 LP05 profile d'aluminium
 LP05 profile d'aluminium

 SEM TITULO -
 G810-5201


 LP03 Profilé Encastré
 LP03 Profilé Encastré

 SEM TITULO -
 G810-6032

 LP08 Profilé Encastré
 LP08 Profilé Encastré

 SEM TITULO -
 G810-6082

 LP10 profile d'aluminium
 LP10 profile d'aluminium

 SEM TITULO -
 G810-7012

 NP04 profile d'aluminium
 NP04 profile d'aluminium

 SEM TITULO -
 G820-1012

 NP06 profile d'aluminium
 NP06 profile d'aluminium

 SEM TITULO -
 G830-1017

 NP07 Profilé Encastré
 NP07 Profilé Encastré

 SEM TITULO -
 G830-5015

 NP17 profile d'aluminium
 NP17 profile d'aluminium

 SEM TITULO -
 G810-2026

 FP02 Monté en Bordure
 FP02 Monté en Bordure

 SEM TITULO -
 G810-2034

 OP15 profile d'aluminium
 OP15 profile d'aluminium

 SEM TITULO -
 G810-2062

 LP06 profile d'aluminium
 LP06 profile d'aluminium

 SEM TITULO -
 G810-6062