


DESCRIPTION

REMARQUE: Le prix indiqué ci-dessous correspond à 1 mètre.
 L'article est vendu en rouleaux de 5 mètres, la commande minimale est donc de 5 mètres.
 Veuillez insérer 5 unités dans le panier, ou bien des multiples de cette valeur.

La bande LED professionnelle de Brilumen est le produit phare de la marque. Elle se distingue par sa fiabilité, sa polyvalence et sa qualité de lumière. Elle est considérée comme la meilleure bande LED du marché. Avec des puissances, des flux lumineux et des largeurs différentes, cette bande LED de 24V est disponible dans des températures de couleur allant de 2500K à 6500K, peut contenir 30, 60, 120, 160 et 280 LED et possède un indice de rendu des couleurs supérieur à 80. La nouvelle bande professionnelle de 160 LED/m se distingue des autres bandes par sa puissance, 24W/m, et une grande quantité de LED, caractéristiques techniques qui permettent de construire des lignes lumineuses parfaites avec un flux lumineux plus élevé, allant jusqu'à 3000 lumens par mètre. La bande de 160 LED est disponible dans les températures de couleur 3000K et 4200K et est extrêmement polyvalente, car elle permet d'être coupée tous les 5 centimètres, sans réduire les avantages du produit. En raison de la bande adhésive double face à l'arrière, ce produit, en plus d'être très flexible, est facile à installer et, selon le modèle, est disponible avec les indices IP20 ou IP67. Pour prolonger son cycle de fonctionnement, il est recommandé d'installer cette bande de LED dans le profilé en aluminium approprié. Utilisée correctement, cette bande de LED de haute qualité à usage professionnel peut être allumée 24h / 24 pendant 3 ans sans perdre ses caractéristiques. Elle est vivement recommandée dans de nombreux projets tels que les hôtels, les restaurants, les magasins, les résidences, etc. Si l'objectif est d'installer un produit fiable, de qualité et facile à installer, le ruban à LED Professionnel de Brilumen est sans aucun doute le choix idéal.


DESSIN TECHNIQUE


| | |
|----------------------------|----------------|
| ASSEMBLAGE | Surface |
| DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE | Direct |
| SOURCE D'ALIMENTATION | 24V / 50-60 Hz |
| GARANTIE | 5 Années |
| CONTRÔLE | SMD2835 |

CARACTÉRISTIQUES DU LED


| | |
|----------------------|----------------|
| EFFICACITÉ LUMINEUSE | UP TO 150 lm/W |
| CRI | CRI→80 |


ICONOGRAPHIE


2002-154 24W 160LED
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - HIGH PERFORMANCE SMD2835 24W 160 LED IP20


| POWER | TENSION | TEMP. COULEUR | FLUX LUMINEUX NOMINAL/M | EFFICACITÉ LED | UN. | CODE |
|-------|---------|---------------|-------------------------|----------------|-----|----------------|
| 20 | 24V | 3000K | 2902 | 145 | 5MT | 2002-154.80.30 |
| 20 | 24V | 4200K | 3002 | 150 | 5MT | 2002-154.80.42 |














ACCESSOIRES

 **TRIX** profile d'aluminium
 TRIX profile d'aluminium
 SEM TITULO - 8010-2002.AL

 Connecteur p/ LED IP20
 Connecteur p/ LED IP20
 SEM TITULO - 8013-0014

 Connecteur avec 15cm
 Connecteur avec 15cm
 SEM TITULO - 8013-0015

 Connecteur double liant
 Connecteur double liant
 SEM TITULO - 8013-0016

| | | |
|--|--|---------------------------|
|  | Connecteur en L Connecteur en L | SEM TITULO - 8013-0017 |
|  | Connecteur 12,5 mm Connecteur 12,5 mm | SEM TITULO - 8013-0026 |
|  | OP23 Profilé Angle OP23 Profilé Angle | SEM TITULO - G810-4052 |
|  | LP05 profile d'aluminium LP05 profile d'aluminium | SEM TITULO - G810-5201 |
|  | LP03 Profilé Encastré LP03 Profilé Encastré | SEM TITULO - G810-6032 |
|  | LP08 Profilé Encastré LP08 Profilé Encastré | SEM TITULO - G810-6082 |
|  | LP10 profile d'aluminium LP10 profile d'aluminium | SEM TITULO - G810-7012 |
|  | NP04 profile d'aluminium NP04 profile d'aluminium | SEM TITULO - G820-1012 |
|  | NP06 profile d'aluminium NP06 profile d'aluminium | SEM TITULO - G830-1017 |
|  | NP07 Profilé Encastré NP07 Profilé Encastré | SEM TITULO - G830-5015 |
|  | NP17 profile d'aluminium NP17 profile d'aluminium | SEM TITULO - G810-2026 |
|  | FP02 Monté en Bordure FP02 Monté en Bordure | SEM TITULO - G810-2034 |
|  | OP15 profile d'aluminium OP15 profile d'aluminium | SEM TITULO - G810-2062 |



LP06 profile d'aluminium
LP06 profile d'aluminium

SEM TITULO -
G810-6062