

#### **DESCRIÇÃO**

REMARQUE: Le prix indiqué ci-dessous correspond à 1 mètre.

L'article est vendu en rouleaux de 5 mètres, la commande minimale est donc de 5 mètres. Veuillez insérer 5 unités dans le panier, ou bien des multiples de cette valeur.

La bande LED professionnelle de Brilumen est le produit phare de la marque. Elle se distingue par sa fiabilité, sa polyvalence et sa qualité de lumière. Elle est considérée comme la meilleure bande LED du marché. Avec des puissances, des flux lumineux et des largeurs différentes, cette bande LED de 24V est disponible dans des températures de couleur allant de 2500K à 6500K, peut contenir 30, 60, 120, 160 et 280 LED et possède un indice de rendu des couleurs supérieur à 80. La nouvelle bande professionnelle de 120 LED/m se distingue des autres bandes par sa puissance, 24W/m, et une grande quantité de LED, caractéristiques techniques qui permettent de construire des lignes lumineuses parfaites avec un flux lumineux plus élevé, allant jusqu'à 1900 lumens par mètre. La bande de 120 LED est disponible dans les températures de couleur allant de 2700K à 6500K et est extrêmement polyvalente, car elle permet d'être coupée tous les 5 centimètres, sans réduire les avantages du produit. En raison de la bande adhésive double face à l'arrière, ce produit, en plus d'être très flexible, est facile à installer et, selon le modèle, est disponible avec les indices IP20 ou IP67. Pour prolonger son cycle de fonctionnement, il est recommandé d'installer cette bande de LED dans le profilé en aluminium approprié. Utilisée correctement, cette bande de LED de haute qualité à usage professionnel peut être allumée 24h / 24 pendant 3 ans sans perdre ses caractéristiques. Elle est vivement recommandée dans de nombreux projets tels que les hôtels, les restaurants, les magasins, les résidences, etc. Si l'objectif est d'installer un produit fiable, de qualité et facile à installer, le ruban à LED Professionnel de Brilumen est sans aucun doute le choix idéal.

ASSEMBLAGE Surface
DISTRIBUTION DE LA Direct
LUMIÈRE

SOURCE D'ALIMENTATION 24V / 50-60 Hz GARANTIE 5 Années CONTRÔLE SMD2835

## CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE UP TO 95 lm/W CRI CRI→80

### ICONOGRAPHIE









## 2002-143 24W 120LED

# TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - POWERFUL SMD2835 24W 120 LED IP67

8013-0017

TABLEAU DES PRODUITS ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES - FOWERFUL SMIDZOSS 24W 120 LED 1F07						
	TENSION	TEMP. COULEUR	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ LED		
20	24V	2700K	1740	87	5MT	2002-143.80.27
20	24V	4200K	1800	90	5MT	2002-143.80.42
20	24V	6500K	1900	95	5MT	2002-143.80.65

# ACCESSOIRES



#### **DESSIN TECHNIQUE**



Connecteur en L

Rua de Oliveira e Sá, Nr. 200







Connecteur 12,5 mm	
Connecteur 12,5 mm	8013-0026



LP10 profile d'aluminium	SEM TITULO -
LP10 profile d'aluminium	G810-7012



NP04 profile d'aluminium	SEM TITULO -
NP04 profile d'aluminium	G820-1012



NP06 profile d'aluminium	SEM TITULO -
NP06 profile d'aluminium	G830-1017



NP07 Profilé Encastré	
NP07 Profilé Encastré	G830-5015



NP17 profile d'aluminium	
NP17 profile d'aluminium	G810-2026



FP02 Monte en Bordure	SEM TITULO -
FP02 Monté en Bordure	G810-2034