


**DESCRIÇÃO**

**REMARQUE:** Le prix indiqué ci-dessous correspond à 1 mètre.  
 L'article est vendu en rouleaux de 5 mètres, la commande minimale est donc de 5 mètres.  
 Veuillez insérer 5 unités dans le panier, ou bien des multiples de cette valeur.

La bande LED professionnelle de Brilumen est le produit phare de la marque. Elle se distingue par sa fiabilité, sa polyvalence et sa qualité de lumière. Elle est considérée comme la meilleure bande LED du marché. Avec des puissances, des flux lumineux et des largeurs différentes, cette bande LED de 24V est disponible dans des températures de couleur allant de 2500K à 6500K, peut contenir 30, 60, 120, 160 et 280 LED et possède un indice de rendu des couleurs supérieur à 80. En raison de la bande adhésive double face à l'arrière, ce produit, en plus d'être très flexible, est facile à installer et, selon le modèle, est disponible avec les indices IP20 ou IP67. Pour prolonger son cycle de fonctionnement, il est recommandé d'installer cette bande de LED dans le profilé en aluminium approprié. Utilisée correctement, cette bande de LED de haute qualité à usage professionnel peut être allumée 24h / 24 pendant 3 ans sans perdre ses caractéristiques. Elle est vivement recommandée dans de nombreux projets tels que les hôtels, les restaurants, les magasins, les résidences, etc. Si l'objectif est d'installer un produit fiable, de qualité et facile à installer, le ruban à LED Professionnel de Brilumen est sans aucun doute le choix idéal.

**SOURCE D'ALIMENTATION**      24V / 50-60 Hz

**CARACTÉRISTIQUES DU LED**
**ICONOGRAPHIE**

**DESSIN TECHNIQUE**

**2002-123 14,4W 60LED**
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - EFFICIENCY SMD5050 14,4W 60 LED IP20**

POWER	TENSION	TEMP. COULEUR	FLUX LUMINEUX NOMINAL/M	EFFICACITÉ LED	UN.	CODE
10.6	24V	2700K	1000	95	5MT	2002-123.80.27
10.6	24V	4200K	1060	100	5MT	2002-123.80.42
10.6	24V	6500K	1166	110	5MT	2002-123.80.65

**ACCESSOIRES**


**TRIX profile d'aluminium**  
 TRIX profile d'aluminium      8010-2002.AL



**Connecteur avec 15cm**  
 Connecteur avec 15cm      8013-0015



**Connecteur double liant**  
 Connecteur double liant      8013-0016



**Connecteur en L**  
 Connecteur en L      8013-0017



**Connecteur 12,5 mm**  
 Connecteur 12,5 mm      8013-0026

**FP02 Monté en Bordure**      SEM TITULO -  
 FP02 Monté en Bordure      G810-2034



OP23 Profilé Angle	SEM TITULO -
<b>OP23 Profilé Angle</b>	<b>G810-4052</b>



LP05 profile d'aluminium	SEM TITULO -
<b>LP05 profile d'aluminium</b>	<b>G810-5201</b>



LP03 Profilé Encastré	SEM TITULO -
<b>LP03 Profilé Encastré</b>	<b>G810-6032</b>



NP17 profile d'aluminium	SEM TITULO -
<b>NP17 profile d'aluminium</b>	<b>G810-2026</b>



OP15 profile d'aluminium	SEM TITULO -
<b>OP15 profile d'aluminium</b>	<b>G810-2062</b>



LP06 profile d'aluminium	SEM TITULO -
<b>LP06 profile d'aluminium</b>	<b>G810-6062</b>



LP08 Profilé Encastré	SEM TITULO -
<b>LP08 Profilé Encastré</b>	<b>G810-6082</b>



LP10 profile d'aluminium	SEM TITULO -
<b>LP10 profile d'aluminium</b>	<b>G810-7012</b>



NP04 profile d'aluminium	SEM TITULO -
<b>NP04 profile d'aluminium</b>	<b>G820-1012</b>



NP06 profile d'aluminium	SEM TITULO -
<b>NP06 profile d'aluminium</b>	<b>G830-1017</b>



NP07 Profilé Encastré	SEM TITULO -
<b>NP07 Profilé Encastré</b>	<b>G830-5015</b>