

DESCRICAO

REMARQUE: Le prix indiqué ci-dessous correspond à 1 mètre.
 L'article est vendu en rouleaux de 5 mètres, la commande minimale est donc de 5 mètres.
 Veuillez insérer 5 unités dans le panier, ou bien des multiples de cette valeur.

La bande LED professionnelle de Brilumen est le produit phare de la marque. Elle se distingue par sa fiabilité, sa polyvalence et sa qualité de lumière. Elle est considérée comme la meilleure bande LED du marché. Avec des puissances, des flux lumineux et des largeurs différentes, cette bande LED de 24V est disponible dans des températures de couleur allant de 2500K à 6500K, peut contenir 30, 60, 120, 160 et 280 LED et possède un indice de rendu des couleurs supérieur à 80. En raison de la bande adhésive double face à l'arrière, ce produit, en plus d'être très flexible, est facile à installer et, selon le modèle, est disponible avec les indices IP20 ou IP67. Pour prolonger son cycle de fonctionnement, il est recommandé d'installer cette bande de LED dans le profilé en aluminium approprié. Utilisée correctement, cette bande de LED de haute qualité à usage professionnel peut être allumée 24h / 24 pendant 3 ans sans perdre ses caractéristiques. Elle est vivement recommandée dans de nombreux projets tels que les hôtels, les restaurants, les magasins, les résidences, etc. Si l'objectif est d'installer un produit fiable, de qualité et facile à installer, le ruban à LED Professionnel de Brilumen est sans aucun doute le choix idéal.



ASSEMBLAGE	Surface
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	24V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
CONTROLE	SMD5050

CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 92 lm/W
CRI	CRI>80

ICONOGRAPHIE



2002-126 14,4W 60LED

TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - EFFICIENCY SMD5050 14,4W 60 LED IP65

POWER	TENSION	TEMP. COULEUR	FLUX LUMINEUX NOMINAL/M	EFFICACITÉ LED	UN.	CODE
10.6	24V	2700K	954	90	5MT	2002-126.80.27
10.6	24V	4200K	974	92	5MT	2002-126.80.42
10.6	24V	6500K	1060	100	5MT	2002-126.80.65

ACCESOIRS



TRIX profile d'aluminium
TRIX profile d'aluminium

SEM TITULO -
8010-2002.AL



Connecteur p/ LED IP20
Connecteur p/ LED IP20

SEM TITULO -
8013-0014



Connecteur avec 15cm
Connecteur avec 15cm

SEM TITULO -
8013-0015



Connecteur double liant
Connecteur double liant

SEM TITULO -
8013-0016

Connecteur en L
SEM TITULO -


Connecteur en L
8013-0017


Connecteur 12,5 mm
Connecteur 12,5 mm
SEM TITULO -
8013-0026

OP23 Profilé Angle
OP23 Profilé Angle
SEM TITULO -
G810-4052

LP05 profile d'aluminium
LP05 profile d'aluminium
SEM TITULO -
G810-5201

LP03 Profilé Encastré
LP03 Profilé Encastré
SEM TITULO -
G810-6032

LP08 Profilé Encastré
LP08 Profilé Encastré
SEM TITULO -
G810-6082

LP10 profile d'aluminium
LP10 profile d'aluminium
SEM TITULO -
G810-7012

NP04 profile d'aluminium
NP04 profile d'aluminium
SEM TITULO -
G820-1012

NP06 profile d'aluminium
NP06 profile d'aluminium
SEM TITULO -
G830-1017

NP07 Profilé Encastré
NP07 Profilé Encastré
SEM TITULO -
G830-5015

NP17 profile d'aluminium
NP17 profile d'aluminium
SEM TITULO -
G810-2026

FP02 Monté en Bordure
FP02 Monté en Bordure
SEM TITULO -
G810-2034

OP15 profile d'aluminium
OP15 profile d'aluminium
SEM TITULO -
G810-2062

LP06 profile d'aluminium
LP06 profile d'aluminium
SEM TITULO -
G810-6062