

## DESCRIÇÃO

La nouvelle gamme de luminaires CAROLINE comporte des downlights allant de 10W à 30W, avec un CRI supérieur à 80, qui permet de respecter les couleurs d'origine des objets éclairés. Possédant un rebord discret de couleur blanche, et un système de montage facile et rapide, la gamme CAROLINE est présentée comme une solution de qualité lorsqu'il s'agit de remplacer des plafonniers possédant encore des sources de lumière traditionnelles ou une technologie LED obsolète. En fonction de la puissance en watts, ces luminaires peuvent atteindre entre 1 200 et 3 438 lumens. Ils possèdent un angle de faisceau de  $60^\circ$  ou de  $90^\circ$ , ainsi que des caractéristiques techniques appropriées pour éclairer des espaces commerciaux tels que magasins de vêtements, galeries d'art, bibliothèques, restaurants, cafés, supermarchés, etc. Ces luminaires sont disponibles dans les températures de couleur 3000K et 4000K, sont compatibles avec le kit d'urgence et bénéficient d'une garantie de 5 ans.

ASSEMBLAGE Encastré DISTRIBUTION DE LA Direct LUMIÈRE

SOURCE D'ALIMENTATION 220-230V / 50-60 Hz

**GARANTIE** 5 Années **FINITION** Blanc CONTRÔLE ON/OFF




EFFICACITÉ LUMINEUSE UP TO 111 lm/W CRI CRI→80 **DURÉE DE VIE** 50.000 Heures STEPS MACADAM **4 STEPS MACADAM LUMEN MAINTENANCE** L70/B50

RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE RG1



## **DESSIN TECHNIQUE**





## **ICONOGRAPHIE**



























## CAROLINE 20W - 145MM TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→80

LONGUEUR			CONTRÔLE TYPE		LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
170	20	WH	NF	60, 90	2303	2130	3000K	375.15.53.BA.30
170	20	WH	NF	60, 90	2389	2210	4000K	375.15.53.BA.40

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION	CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
PRÉFÉRÉE	ON/OFF	NF	Blanc	WH	60°	60
					90°	90