

DESCRIÇÃO

Brilumen présente sa dernière innovation: le SIFTOS, un luminaire industriel de haute qualité, 100% européen, composé de drivers Samsung PCB et Tridonic extrêmement efficaces qui, dans le modèle High-Performance, peuvent atteindre jusqu'à 200lm / W. Cet appareil d'éclairage industriel, avec une garantie de 5 ans, un indice de protection IP65, un diffuseur en polycarbonate opalin et un angle de faisceau de 120°, est la meilleure solution pour éclairer de grandes surfaces à des fins différentes. Le modèle Efficiency convient aux entrepôts, aux parkings, aux salles des machines et aux zones agricoles. Cependant, pour les bâtiments nécessitant un niveau de luminance plus élevé que d'habitude, tels que les zones industrielles, les chaînes de montage, les hypermarchés et les salles de sport, le modèle Haute Performance est la meilleure option.

ASSEMBLAGE Suspendue/Surface Direct

DISTRIBUTION DE LA

LUMIÈRE

SOURCE D'ALIMENTATION 220-230V / 50-60 Hz


GARANTIF 5 Années ON/OFF CONTRÔLE

CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE UP TO 162 lm/W IK08 ΙK CRI→80 CRI **DURÉE DE VIE** 50.000 Heures STEPS MACADAM 3 STEPS MACADAM

LUMEN MAINTENANCE L80/F10 RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE RG1

DESSIN TECHNIQUE



ICONOGRAPHIE













SIFTOS EFFICIENCY

TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→80

LONGUEUR		CONTRÔLE TYPE						
1200	31	DA, NF	120	4850	4316	3000K	751EF25.12.30	
1200	31	DA, NF	120	4942	4398	4000K	751EF25.12.40	
1200	31	DA, NF	120	4942	4398	4000K	751EF25XX.12.40	
1200	31	DA, NF	120	5015	4463	5000K	751EF25.12.50	
1200	31	DA, NF	120	5117	4554	6500K	751EF25.12.65	

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX
DALI / Switch Dim	DA
ON/OFF	NF

ACCESSOIRES



Ressort Renforcé 3080-0048



Kit Suspension 1,5m 3080-0049



8030-2235 Commutateur Capteur Mouv.