




DESCRIPTION

Brilumen présente sa dernière innovation: le SIFTOS, un luminaire industriel de haute qualité, 100% européen, composé de drivers Samsung PCB et Tridonic extrêmement efficaces qui, dans le modèle High-Performance, peuvent atteindre jusqu'à 200lm/W. Cet appareil d'éclairage industriel, avec une garantie de 5 ans, un indice de protection IP65, un diffuseur en polycarbonate opalin et un angle de faisceau de 120 °, est la meilleure solution pour éclairer de grandes surfaces à des fins différentes. Le modèle Efficiency convient aux entrepôts, aux parkings, aux salles des machines et aux zones agricoles. Cependant, pour les bâtiments nécessitant un niveau de luminance plus élevé que d'habitude, tels que les zones industrielles, les chaînes de montage, les hypermarchés et les salles de sport, le modèle Haute Performance est la meilleure option.

ASSEMBLAGE	Suspendue/Surface
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
GARANTIE	5 Années
CONTRÔLE	ON/OFF


CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 204 lm/W
IK	IK08
CRI	CRI→80
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L80/F10
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

DESSIN TECHNIQUE

ICONOGRAPHIE

**SIFTOS HIGH PERFORMANCE
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→80**

LONGUEUR	POWER	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
1200	33	NF	120	6679	5944	4000K	751HP50.12.40
1200	33	NF	120	6765	6021	5000K	751HP50.12.50
1200	48	NF	120	8798	7830	4000K	751HP70.12.40
1200	48	NF	120	8911	7931	5000K	751HP70.12.50

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX
ON/OFF	NF

ACCESSOIRES

	Ressort Renforcé Ressort Renforcé	- 3080-0048
	Kit Suspension 1,5m Kit Suspension 1,5m	- 3080-0049
	Commutateur Capteur Mouv. Commutateur Capteur Mouv.	- 8030-2235