


DESCRICAO

La gamme "Wall Recessed" (Eliot & Frost) consiste en un ensemble de luminaires adaptés pour l'installation dans les couloirs, escaliers, ou encore pour tout autre type d'éclairage proche de la plinthe. Ces produits de 1W (Eliot) ou 4W (Frost), possèdent un indice de protection et d'étanchéité élevé et des angles de faisceau asymétriques, caractéristiques techniques nécessaires pour ce type de luminaire. Avec une finition en aluminium brossé ou en blanc texturé, et un CRI supérieur à 85, cette gamme de produits (Eliot & Frost) est disponible en mode ON-OFF ou dimmable 0-10V, et est compatible avec le système DALI en option. NOTE: Ces luminaires ont une tension de 3 volts, ils requièrent donc l'usage d'un driver externe pour faire la connexion à 230 volts, ainsi que d'un boîtier étanche pour préserver l'indice IP des produits.


SOURCE D'ALIMENTATION 3VDC / 50-60 Hz

CARACTÉRISTIQUES DU LED

ICONOGRAPHIE



DESSIN TECHNIQUE



ELIOT 1W
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI>85

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTROLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
39	1	BAL	NF	60	120	50	3000K	344.85.BA.30.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLE TYPE
ON/OFF XX
NF

FINITION
Aluminium Brossé FI
BAL

ANGLE
60° BA

ACCESOARIOS



Boîtier étanche SEM TITULO -
Boîtier étanche 4080-1030



Presse-étoupe SEM TITULO -
Presse-étoupe 4080-1031



Cover for waterproof box SEM TITULO -
Cover for waterproof box 4080-1033



LED Driver 6W 350mA SEM TITULO -
LED Driver 6W 350mA 8015-0224

LED Driver 350mA SEM TITULO -



LED Driver 350mA

8015-0226