

## DESCRICAO


L'une des tendances dans le domaine de l'éclairage sont les downlights en aluminium sans cadre apparent (ou trimless), parfaits pour encastrer dans de faux plafonds. Brilumen vous présente cette gamme de produits, en retrait ou avec cylindre en saillie, adaptés à l'éclairage ambiant de toutes pièces nécessitant des luminaires discrets qui n'altèrent pas l'esthétique du plafond, et qui, alliant modernité et technologie de pointe, éclairent efficacement l'intégralité de l'espace.

ASSEMBLAGE	Encastré
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc Texturé
CONTRÔLE	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF


## CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 161 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

## ICONOGRAPHIE



## DESSIN TECHNIQUE



ERIDANE PLAFONNIER 8,6W

TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTROLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
88	8.1	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1203	1023	2700K	5326XX.BA.927.FI
88	8.1	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1244	1057	3000K	5326XX.BA.930.FI
88	8.1	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1300	1105	4000K	5326XX.BA.940.FI

## SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Blanc Texturé	TW	24°	24
DALI / Switch Dim	DA			36°	36
ON/OFF	NF			60°	60



ERIDANE PLAFONNIER 8,6W

TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→97

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTROLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
88	8.8	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	918	780	2700K	5326XX.BA.9727.FI
88	8.8	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	980	833	3000K	5326XX.BA.9730.FI
88	8.8	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1033	878	4000K	5326XX.BA.9740.FI

## SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Blanc Texturé	TW	24°	24
DALI / Switch Dim	DA			36°	36
ON/OFF	NF			60°	60