

DESCRIÇÃO

L'une des tendances dans le domaine de l'éclairage sont les downlights en aluminium sans cadre apparent (ou trimless), parfaits pour encastrer dans de faux plafonds. Brilumen vous présente cette gamme de produits, en retrait ou avec cylindre en saillie, adaptés à l'éclairage ambiant de toutes pièces nécessitant des luminaires discrets qui n'altèrent pas l'esthétique du plafond, et qui, alliant modernité et technologie de pointe, éclairent efficacement l'intégralité de l'espace.


ASSEMBLAGE DISTRIBUTION DE LA Encastré Direct LUMIÈRE **GARANTIE** 5 Années **FINITION** Blanc Texturé

CONTRÔLE CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES DU LED


EFFICACITÉ LUMINEUSE UP TO 161 lm/W CRI→90, CRI→97 **DURÉE DE VIE** 50.000 Heures 3 STEPS MACADAM STEPS MACADAM **LUMEN MAINTENANCE** L90/B50 RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE RG1

ICONOGRAPHIE





ERIDANE PLAFONNIER 8,6W TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90



DA

NF

DALI / Switch Dim


ON/OFF



ERIDANE PLAFONNIER 8,6W TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→97

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
88	8.8	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	918	780	2700K	5326XX.BA.9727.FI
88	8.8	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	980	833	3000K	5326XX.BA.9730.FI
88	8.8	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1033	878	4000K	5326XX.BA.9740.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTIO	N CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
PRÉFÉRÉE	CASAMBI	CS	Blanc Texturé	TW	24°	24
	DALI / Switch Dim	DA			36°	36
	ON/OFF	NF			60°	60



36°

600

36

60