

DESCRIÇÃO

L'une des tendances dans le domaine de l'éclairage sont les downlights en aluminium sans cadre apparent (ou trimless), parfaits pour encastrer dans de faux plafonds. Brilumen vous présente cette gamme de produits, en retrait ou avec cylindre en saillie, adaptés à l'éclairage ambiant de toutes pièces nécessitant des luminaires discrets qui n'altèrent pas l'esthétique du plafond, et qui, alliant modernité et technologie de pointe, éclairent efficacement l'intégralité de l'espace.

ASSEMBLAGE DISTRIBUTION DE LA Encastré Direct LUMIÈRE **GARANTIE** 5 Années **FINITION** Blanc Texturé

CONTRÔLE CASAMBI, DALI / Switch Dim, Dim To Warm, ON/OFF, Tunable

White



EFFICACITÉ LUMINEUSE UP TO 97 lm/W

 $CRI \rightarrow 90$, $CRI \rightarrow 97$, Dim To Warm $CRI \rightarrow 95$, Tunable White $CRI \rightarrow 90$ CRI

DURÉE DE VIE 50.000 Heures STEPS MACADAM 3 STEPS MACADAM

LUMEN MAINTENANCE L90/B50 RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE RG1

ICONOGRAPHIE




















TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90



SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION	CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
PRÉFÉRÉE	CASAMBI	CS	Blanc Texturé	TW	12°	12
	DALI / Switch Dim	DA			24°	24
	ON/OFF	NF			40°	40



ERIDANE PLAFONNIER 12,3W

TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→97

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
88	12.8	TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1243	1056	2700K	5339XX.BA.9727.FI
88	12.8	TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1319	1122	3000K	5339XX.BA.9730.FI
88	12.8	TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1396	1187	4000K	5339XX.BA.9740.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION	CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	ВА
PRÉFÉRÉE	CASAMBI	CS	Blanc Texturé	TW	12°	12
	DALI / Switch Dim	DA			24°	24
	ON/OFF	NE			7.00	۷,۱



ERIDANE PLAFONNIER 12,3W

TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - Dim To Warm CRI→95


			CONTRÔLE TYPE		LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
88	11.8	TW	DW	12, 24, 40	1148	975	Dim to Warm	5339XX.BA.953018.FI
							1800k - 3000k	

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION	CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	ВА
PRÉFÉRÉE	Dim To Warm	DW	Blanc Texturé	TW	12°	12
					24°	24
					40°	40





Type - B









ERIDANE PLAFONNIER 12,3W TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - Tunable White CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
88	10.4	TW	TU	12, 24, 40	1159	985	TUNABLEWHITE	5339XX.BA.92765.FI
							2700K - 6500K	

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION	CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	ВА
PRÉFÉRÉE	Tunable White	TU	Blanc Texturé	TW	12º	12
					24°	24
					۵۵۰	۷0

BRILUMEN - PRODUTOS ELÉCTRICOS, LDA Rua de Oliveira e Sá, Nr. 200