

DESCRIÇÃO

La gamme "Wall Recessed" (Eliot & Frost) consiste en un ensemble de luminaires adaptés pour l'installation dans les couloirs, escaliers, ou encore pour tout autre type d'éclairage proche de la plinthe. Ces produits de 1W (Eliot) ou 4W (Frost), possèdent un indice de protection et d'étanchéité elevé et des angles de faisceau asymétriques, caractéristiques techniques nécessaires pour ce type de luminaire. Avec une finition en aluminium brossé ou en blanc texturé, et un CRI supérieur à 85, cette gamme de produits (Eliot & Frost) est disponible en mode ON-OFF ou dimmable 0-10V, et est compatible avec le système DALI en option. NOTE: Ces luminaires ont une tension de 3 volts, ils requièrent donc l'usage d'un driver externe pour faire la connexion à 230 volts, ainsi que d'un boîtier étanche pour préserver l'indice IP des produits.

SOURCE D'ALIMENTATION

12VDC / 50-60 Hz

CARACTÉRISTIQUES DU LED

ICONOGRAPHIE













DESSIN TECHNIQUE






TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→85

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
56	4	TW	NF	45	315	240	3000K	346.85.BA.30.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

ON/OFF NF Blanc Texturé TW 45° 45

ACCESSOIRES



Boîtier étanche	SEM TITULO -		
Boîtier étanche	4080-1030		



Presse-étoupe	SEM TITULO -		
Presse-étoupe	4080-1031		



	SEM TITULO -
Cover for waterproof box	4080-1033



LED Driver 6W 350mA	
LED Driver 6W 350mA	8015-0224