


DESCRIPTION

Un cercle est le reflet de l'éternité, il n'a ni commencement ni fin. Brilumen présente fièrement une nouvelle gamme de luminaires LED circulaires. Avec une garantie de 5 ans, Helius est conçu et inspiré pour fournir une lumière ambiante complète avec un diffuseur et un profil sans soudure. Avec un conducteur interne, différents pouvoirs, diamètres et types de placement, ces profils circulaires peuvent être facilement appliqués dans de nombreux endroits, tels que dans les magasins, cinémas, musées, galeries, hôtels, restaurants, bureaux, salles de réunion ou d'attente, etc. Le profil circulaire, Olympia peut également être configuré avec les options ON-OFF, DALI et CASAMBI. D'autres options réglables sont également disponibles sur demande. Brilumen met à disposition les fichiers IES et LDT de ces profils LED pour la réalisation de projets dans DIALux, en fournissant également une assistance technique lors de l'étude d'éclairage.


MOUNTING	Suspendue
DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE	Directa
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50/60 Hz, 220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Argent Texturé, Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	DALI / PUSH Dim, ON/OFF

DESSIN TECHNIQUE




CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 194 lm/W
CRI	CRI→80
DURÉE DE VIE	40.000 Heures TP 55°
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/F10
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG0



ICONOGRAPHIE



HELIUS SUSPENDU

TABEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - OPALE

DIAMÈTRE	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
400	17	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	3060	2598	190XX.0409.8CT.FI
400	17	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	3200	2717	190XX.0409.8CT.FI
600	29	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5120	4363	190XX.0609.8CT.FI
600	29	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5400	4601	190XX.0609.8CT.FI
900	57	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	10320	8659	190XX.0909.8CT.FI
900	57	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	10880	9129	190XX.0909.8CT.FI
1100	102	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	18640	15695	190XX.1109.8CT.FI
1100	102	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	19600	16504	190XX.1109.8CT.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX
DALI / PUSH Dim	DA
ON/OFF	NF

TEMP. COULEUR	CT
3000K	30
4000K	40

FINITION	FI
Noir Texturé	TB
Argent Texturé	TS
Blanc Texturé	TW



HELIUS SUSPENDU

TABEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - MICROPRISMATIQUE

DIAMÈTRE	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
400	17	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	3060	2629	190XX.04P8.8CT.FI
400	17	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	3200	2750	190XX.04P8.8CT.FI
600	29	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5120	4392	190XX.06P8.8CT.FI
600	29	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5400	4633	190XX.06P8.8CT.FI
900	57	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	10320	8806	190XX.09P8.8CT.FI
900	57	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	10880	9284	190XX.09P8.8CT.FI
1100	102	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	18640	15848	190XX.11P8.8CT.FI
1100	102	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	19600	16664	190XX.11P8.8CT.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
PRéFéRéE

CONTROLTYPE	XX
DALI / PUSH Dim	DA
ON/OFF	NF

TEMP. COULEUR	CT
3000K	30
4000K	40

FINITION	FI
Noir Texturé	TB
Argent Texturé	TS
Blanc Texturé	TW

ACCESSOIRES


Câble alim. transparent	ON/OFF	DALI Push
Câble d'alimentation 1.5m	80303001	80303004
Câble d'alimentation 3m	80303002	80303005
Câble d'alimentation 5m	80303003	80303006



Kit de Suspension	Argent
Kit Suspension 1,5m (1un)	80303017.SL
Kit Suspension 3 m (1un)	80303018.SL
Kit Suspension 5 m (1un)	80303019.SL



Boît. Alim. Surface 120mm	120mm
Argent Texturé	50041024.TS
Blanc texturé	50041024.TW
Noir texturé	50041024.TB



Boîtier Ali.Saillie 200mm	200MM
Boîte saillie de 200mm TB	50041027.TB
Boîte saillie de 200mm TS	50041027.TS
Boîte saillie de 200mm TW	50041027.TW



Boîtier Encastré 120mm	120mm
Argent Texturé	50041023.TS
Blanc texturé	50041023.TW
Noir texturé	50041023.TB



Boîtier Saillie 120mm	120mm
Boîte saillie de 120mm TB	50041025.TB
Boîte saillie de 120mm TS	50041025.TS
Boîte saillie de 120mm TW	50041025.TW



CASAMBI - DALI Interface	CASAMBI
CASAMBI - DALI Interface	8030-2590

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

**COURBE POLAIRE ET FLUX
LUMINEUX - DIFFUSEUR OPALE**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

**COURBE POLAIRE ET FLUX
LUMINEUX - DIFFUSEUR
MICROPRISMATIQUE**
