

DESCRIPTION

Un cercle est le reflet de l'éternité, il n'a ni début ni fin. Avec une garantie de 5 ans, les luminaires OLYMPIA et HELIUS ont été conçus et inspirés pour offrir un éclairage d'ambiance de haute qualité. Dotés d'un driver intégré, disponibles en différentes puissances, diamètres et types d'installation, ces profilés circulaires peuvent être facilement installés dans divers espaces, tels que des boutiques, musées, galeries, hôtels, restaurants, bureaux, salles de réunion ou d'attente, entre autres.

OPAL: UGR←22


Microprismatic: UGR←19

ASSEMBLAGE	Suspendue
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Argent Texturé, Noir Texturé, Blanc Texturé
CONTRÔLE	DALI / Switch Dim, CASAMBI, ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 172 lm/W
CRI	CRI→90
DURÉE DE VIE	72000h Tp55
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/F10
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG0


ICONOGRAPHIE

DESSIN TECHNIQUE

HELIUS SUSPENDU CRI→90
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - OPALE

DIAMÈTRE	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTRÔLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
400	17.3	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	2751	1925	5230XX.0409.9CT.FI
400	17.3	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	2906	2034	5230XX.0409.9CT.FI
400	24.4	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	3811	2668	5234XX.0409.9CT.FI
400	24.4	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	4031	2822	5234XX.0409.9CT.FI
550	27.6	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	4388	3072	5230XX.0609.9CT.FI
550	27.6	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	4747	3323	5230XX.0609.9CT.FI
550	41.8	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	6556	4589	5234XX.0609.9CT.FI
550	41.8	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	7099	4969	5234XX.0609.9CT.FI
850	54.9	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	8781	6147	5230XX.0909.9CT.FI
850	54.9	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	9330	6531	5230XX.0909.9CT.FI
850	83	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	13120	9184	5234XX.0909.9CT.FI
850	83	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	13951	9766	5234XX.0909.9CT.FI
1110	97.3	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	15565	10895	5230XX.1109.9CT.FI
1110	97.3	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	16580	11606	5230XX.1109.9CT.FI
1110	151.5	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	23940	16758	5234XX.1109.9CT.FI
1110	151.5	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	25524	17867	5234XX.1109.9CT.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
CASAMBI	CS	3000K	30	Noir Texturé	TB
DALI / Switch Dim	DA	4000K	40	Argent Texturé	TS
ON/OFF	NF			Blanc Texturé	TW


HELIUS SUSPENDU CRI→90
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - PRISMATIQUE

DIAMÈTRE	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTRÔLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
400	17.3	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	2751	2201	5230XX.04P8.9CT.FI
400	17.3	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	2906	2325	5230XX.04P8.9CT.FI
400	24.4	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	3811	3049	5234XX.04P8.9CT.FI
400	24.4	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	4031	3225	5234XX.04P8.9CT.FI
550	27.6	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	4388	3511	5230XX.06P8.9CT.FI
550	27.6	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	4747	3798	5230XX.06P8.9CT.FI
550	41.8	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	6556	5245	5234XX.06P8.9CT.FI
550	41.8	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	7099	5679	5234XX.06P8.9CT.FI
850	54.9	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	8781	7025	5230XX.09P8.9CT.FI
850	54.9	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	9330	7464	5230XX.09P8.9CT.FI
850	83	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	13120	10496	5234XX.09P8.9CT.FI
850	83	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	13951	11161	5234XX.09P8.9CT.FI
1110	97.3	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	15565	12452	5230XX.11P8.9CT.FI
1110	97.3	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	16580	13264	5230XX.11P8.9CT.FI
1110	151.5	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	23940	19152	5234XX.11P8.9CT.FI
1110	151.5	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	25524	20419	5234XX.11P8.9CT.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
CASAMBI	CS	3000K	30	Noir Texturé	TB
DALI / Switch Dim	DA	4000K	40	Argent Texturé	TS
ON/OFF	NF			Blanc Texturé	TW

ACCESSOIRES

	Kit de Suspension Argent Kit Suspension 1,5m (1un) 80303017.SL Kit Suspension 3 m (1un) 80303018.SL Kit Suspension 5 m (1un) 80303019.SL	
	Câble d'alimentation 0,75 Argent Câble d'alimentation 1.5m 80303001 Câble d'alimentation 3m 80303002 Câble d'alimentation 5m 80303003	DALI Push 80303004 80303005 80303006
	Boîtier Encastré 120mm Argent Texturé 50041023.TS Blanc texturé 50041023.TW Noir texturé 50041023.TB	
	Boît. Alim. Surface 120mm Argent Texturé 50041024.TS Blanc texturé 50041024.TW Noir texturé 50041024.TB	
	Boîtier Saillie 120mm Boîte saillie de 120mm TB 50041025.TB Boîte saillie de 120mm TS 50041025.TS Boîte saillie de 120mm TW 50041025.TW	
	Boîtier Ali.Saillie 200mm Boîte saillie de 200mm TB 50041027.TB Boîte saillie de 200mm TS 50041027.TS Boîte saillie de 200mm TW 50041027.TW	