

DESCRICAO


AVIS : PRODUIT DISCONTINUÉ. LIMITÉ AU STOCK EXISTANT.

Le Humming est un luminaire LED en aluminium, monté en surface et très discret, qui crée un environnement extérieur parfait. De forme rectangulaire, le Humming est un downlight avec un angle de faisceau de 45°, une puissance de 12W et un angle de scintillement de 20°. Facile à installer, il est conforme à la norme IP54 et est disponible en température de couleur 3000K ou 4000K.

| | |
|----------------------------|--------------------|
| ASSEMBLAGE | Surface |
| DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE | Direct |
| SOURCE D'ALIMENTATION | 230 VAC / 50-60 Hz |
| GARANTIE | 2 Années |
| FINITION | TG |
| CONTRÔLE | ON/OFF |

CARACTÉRISTIQUES DU LED

| | |
|------------------------|-----------------|
| EFFICACITÉ LUMINEUSE | UP TO 71 lm/W |
| CRI | CRI→80 |
| DURÉE DE VIE | 30000h Tp55 |
| STEPS MACADAM | 2 STEPS MACADAM |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE | RG0 |

ICONOGRAPHIE

HUMMING 12W
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→80

| LONGUEUR | POWER | FINITION | CONTRÔLE TYPE | ANGLE | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | TEMP. COULEUR | CODE |
|----------|-------|----------|---------------|-------|------------|--------------|---------------|--------------|
| 90 | 12 | TG | NF | 45 | 814 | 490 | 3000K | 500.80.BA.30 |
| 90 | 12 | TG | NF | 45 | 855 | 515 | 4000K | 500.80.BA.40 |

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
PRÉFÉRÉE

| | | | |
|---------------|----|-------|----|
| CONTRÔLE TYPE | XX | ANGLE | BA |
| ON/OFF | NF | 45° | 45 |