

DESCRIPTION

La lampe IRIS tubulaire 360° est un luminaire élégant au design minimaliste. Elle est disponible dans des longueurs allant de 340mm à 640mm. Ce luminaire dessine une ligne lumineuse parfaite, le rendant idéal pour éclairer tout espace intérieur de manière efficace, en diffusant une lumière harmonieuse, uniforme, et linéaire. Luminaire tubulaire composé d'un tube en polycarbonate opale et d'embouts en aluminium; finitions en blanc ou noir texturé; émission de lumière à 360°. IRIS peut être suspendue horizontalement ou verticalement, installée en saillie ou encastrée dans le plafond. Elle peut être également insérée dans un rail 48V ou dans un rail universel 3 phases. Dans les 2 cas, elle peut être combinée avec d'autres projecteurs sur rails Brilumen.

DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE 360°
 GARANTIE 5 Années
 CONTRÔLE N/A

CARACTÉRISTIQUES DU LED

CRI CRI→90
 DURÉE DE VIE 50.000 Heures
 STEPS MACADAM 3 STEPS MACADAM
 LUMEN MAINTENANCE L90/B50
 RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE RG1

ICONOGRAPHIE


IRIS 360 HORIZO. 48V EVO
 TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
326	8,5	TB, TW	3000K	N/A	1369	1129	5163H.03.930.FI
326	8,5	TB, TW	4000K	N/A	1454	1199	5163H.03.940.FI
626	17	TB, TW	3000K	N/A	2737	2258	5163H.06.930.FI
626	17	TB, TW	4000K	N/A	2907	2398	5163H.06.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE		TEMP. COULEUR		FINITION	
XX	N/A	CT	3000K	FI	TB
N/A	N/A	30	4000K	TW	TW
		40			

ACCESSOIRES

IRIS 48V Track Hori. Kit	ON/OFF	DALI	CASAMBI
326mm Blanc Texturé	5279NF.03.TW	5279DL.03.TW	5279CS.03.TW
326mm Noir Texturé	5279NF.03.TB	5279DL.03.TB	5279CS.03.TB
626mm Blanc Texturé	5279NF.06.TW	5279DL.06.TW	5279CS.06.TW
626mm Noir Texturé	5279NF.06.TB	5279DL.06.TB	5279CS.06.TB

BT15E - Rail 48V EVO	Noir	Blanc
Rail 48V EVO 1M	3080-0227E.BL	3080-0227E.WH
Rail 48V EVO 2M	3080-0228E.BL	3080-0228E.WH

BT1E - Rail 48V EVO	Noir	Blanc
Rail 48V EVO 1M	3080-0175E.BL	3080-0175E.WH
Rail 48V EVO 2M	3080-0176E.BL	3080-0176E.WH

BT2E - Rail 48V EVO	Noir	Blanc
Rail 48V EVO 1M	3080-0177E.BL	3080-0177E.WH
Rail 48V EVO 2M	3080-0178E.BL	3080-0178E.WH

TK18E - Rail 48V EVO	Noir	Blanc
Rail 48V EVO 1M	3080-0231E.BL	3080-0231E.WH
Rail 48V EVO 2M	3080-0232E.BL	3080-0232E.WH

TK5E - Rail 48V EVO Noir Blanc


DESSIN TECHNIQUE




Rail 48V EVO 1M
Rail 48V EVO 2M

3080-0250E.BL 3080-0250E.WH
3080-0251E.BL 3080-0251E.WH



TK9E - Rail 48V EVO
Rail 48V EVO 1M
Rail 48V EVO 2M

Noir Blanc
3080-0211E.BL 3080-0211E.WH
3080-0212E.BL 3080-0212E.WH