

DESCRIPTION

Kit de connexion pour IRIS horizontale - Ovale saillie

MOUNTING	Surface
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF



ICONOGRAPHIE



ACCESSOIRES

Kit Conn. SURFACE OVALE	CASAMBI	DALI Push	ON/OFF
326 mm Blanc Texturé	276CS.03.TW		
326 mm Noir Texturé	276CS.03.TB		
626 mm Blanc Texturé	276CS.06.TW		
626 mm Noir Texturé	276CS.06.TB		
926 mm Blanc Texturé	276CS.09.TW		
926 mm Noir Texturé	276CS.09.TB		
1226 mm Blanc Texturé	276CS.12.TW		
1226 mm Noir Texturé	276CS.12.TB		
1526 mm Blanc Texturé	276CS.15.TW		
1526 mm Noir Texturé	276CS.15.TB		
326 mm Blanc Texturé		276DA.03.TW	
326 mm Noir Texturé		276DA.03.TB	
626 mm Blanc Texturé		276DA.06.TW	
626 mm Noir Texturé		276DA.06.TB	
926 mm Blanc Texturé		276DA.09.TW	
926 mm Noir Texturé		276DA.09.TB	
1226 mm Blanc Texturé		276DA.12.TW	
1226 mm Noir Texturé		276DA.12.TB	
1526 mm Blanc Texturé		276DA.15.TW	
1526 mm Noir Texturé		276DA.15.TB	
326 mm Blanc Texturé			276NF.03.TW
326 mm Noir Texturé			276NF.03.TB
626 mm Blanc Texturé			276NF.06.TW
626 mm Noir Texturé			276NF.06.TB
926 mm Blanc Texturé			276NF.09.TW
926 mm Noir Texturé			276NF.09.TB
1226 mm Blanc Texturé			276NF.12.TW
1226 mm Noir Texturé			276NF.12.TB
1526 mm Blanc Texturé			276NF.15.TW
1526 mm Noir Texturé			276NF.15.TB