

**DESCRIÇÃO**

L'IRIS tubulaire 360° est un luminaire élégant au design minimaliste. Il est disponible dans des longueurs allant de 300mm à 1500mm. Ce luminaire dessine une ligne lumineuse parfaite, le rendant idéal pour éclairer tout espace intérieur de manière efficace, en diffusant une lumière harmonieuse, uniforme, et linéaire. Luminaire tubulaire composé d'un tube en polycarbonate opale et d'embouts en aluminium; finitions en blanc ou noir texturé; émission de lumière à 360°. IRIS peut être suspendue horizontalement ou verticalement, installée en saillie ou encastrée dans le plafond. Elle peut être également insérée dans un rail magnétique ou dans un rail universel 3 phases. Dans les 2 cas, elle peut être combinée avec d'autres projecteurs sur rails Brilumen.



APPLICATION	Interior
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	N/A

**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 167 lm/W
CRI	CRI→90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

**DESSIN TECHNIQUE**

**ICONOGRAPHIE**

**IRIS TRACK HORIZ. 360**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90**

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTRÔLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
640	15.6	TB, TW	3000K	N/A	2449	2021	163H.06.930.FI
640	15.6	TB, TW	4000K	N/A	2593	2140	163H.06.940.FI
940	21.9	TB, TW	3000K	N/A	3428	2828	163H.09.930.FI
940	21.9	TB, TW	4000K	N/A	3630	2995	163H.09.940.FI
1240	28.1	TB, TW	3000K	N/A	4408	3637	163H.12.930.FI
1240	28.1	TB, TW	4000K	N/A	4667	3850	163H.12.940.FI

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE**

CONTRÔLE TYPE	XX
N/A	N/A

TEMP. COULEUR	CT
3000K	30
4000K	40

FINITION	FI
Noir Texturé	TB
Blanc Texturé	TW

**ACCESSOIRES**


Rail 230V ON/OFF	Noir	Blanc
Rail 230V ON/OFF 1M	3080-0300.BL	3080-0300.WH
Rail 230V ON/OFF 2M	3080-0301.BL	3080-0301.WH



Rail 230V DALI	Noir	Blanc
Rail 230V DALI 1M	3080-0517.BL	3080-0517.WH
Rail 230V DALI 2M	3080-0518.BL	3080-0518.WH



Rail 230V Encastré ON/OFF	Noir	Blanc
Rail 230V ON/OFF 1M	3080-0336.BL	3080-0336.WH
Rail 230V ON/OFF 2M	3080-0337.BL	3080-0337.WH



Rail 230V Encastré DALI	Noir	Blanc
Rail 230V DALI 1M	3080-0553.BL	3080-0553.WH
Rail 230V DALI 2M	3080-0554.BL	3080-0554.WH

230V Track C. Kit 626MM	ON/Off	DALI Push	CASAMBI
Blanc Texturé	278NF.06.TW	278DA.06.TW	278CS.06.TW



Noir Texturé

278NF.06.TB

278DA.06.TB

278CS.06.TB



230V Track C. Kit 926MM

ON/Off

DALI Push

CASAMBI

Blanc Texturé

278NF.09.TW

278DA.09.TW

278CS.09.TW

Noir Texturé

278NF.09.TB

278DA.09.TB

278CS.09.TB



230V Track C. Kit 1226MM

ON/Off

DALI Push

CASAMBI

Blanc Texturé

278NF.12.TW

278DA.12.TW

278CS.12.TW

Noir Texturé

278NF.12.TB

278DA.12.TB

278CS.12.TB