

DESCRIÇÃO

L'IRIS tubulaire 360° est un luminaire élégant au design minimaliste. Il est disponible dans des longueurs allant de 300mm à 1500mm. Ce luminaire dessine une ligne lumineuse parfaite, le rendant idéal pour éclairer tout espace intérieur de manière efficace, en diffusant une lumière harmonieuse, uniforme, et linéaire. Luminaire tubulaire composé d'un tube en polycarbonate opale et d'embouts en aluminium; finitions en blanc ou noir texturé; émission de lumière à 360°. IRIS peut être suspendue horizontalement ou verticalement, installée en saillie ou encastrée dans le plafond. Elle peut être également insérée dans un rail magnétique ou dans un rail universel $3\,\mathrm{phases}$. Dans les 2 cas, elle peut être combinée avec d'autres projecteurs sur rails Brilumen.

APPLICATION **DISTRIBUTION DE LA**

LUMIÈRE **GARANTIE** Direct 5 Années

Interior

FINITION Blanc Texturé, Noir Texturé

CONTRÔLF N/A

CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE UP TO 167 lm/W CRI→90 CRI 50.000 Heures DURÉE DE VIE STEPS MACADAM 3 STEPS MACADAM L90/B50 **LUMEN MAINTENANCE**

RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE RG1



DESSIN TECHNIQUE



ICONOGRAPHIE





IRIS TRACK HORIZ. 360

TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTRÔLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
640	15.6	TB, TW	3000K	N/A	2449	2021	163H.06.930.FI
640	15.6	TB, TW	4000K	N/A	2593	2140	163H.06.940.FI
940	21.9	TB, TW	3000K	N/A	3428	2828	163H.09.930.FI
940	21.9	TB, TW	4000K	N/A	3630	2995	163H.09.940.FI
1240	28.1	TB, TW	3000K	N/A	4408	3637	163H.12.930.FI
1240	28.1	TB, TW	4000K	N/A	4667	3850	163H.12.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION	CONTRÔLE TYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
PRÉFÉRÉE	N/A	N/A	3000K	30	Noir Texturé	TB
			4000K	40	Blanc Texturé	TW

ACCESSOIRES



2025/12/14



	278NF.09.TW,
	278NF.12.TW
Blanc Texturé	278DA.06.TW,
	278DA.09.TW,
	278DA.12.TW
Blanc Texturé	278CS.06.TW,
	278CS.09.TW,
	278CS.12.TW
Noir Texturé	278NF.06.TB,
	278NF.09.TB,
	278NF.12.TB
Noir Texturé	278DA.06.TB,
	278DA.09.TB,
	278DA.12.TB
Noir Texturé	278CS.06.TB,
	278CS.09.TB,
	278CS.12.TB
230V Track C. Kit 926M	M SEM TITULO -
230V Track C. Kit 926MM	27809AV

 230V Track C. Kit 1226MM	SEM TITULO -
230V Track C. Kit 1226MM	27812AV