

DESCRIPTION

L'IRIS tubulaire 360° est un luminaire élégant au design minimaliste. Il est disponible dans des longueurs allant de 300mm à 1500mm. Ce luminaire dessine une ligne lumineuse parfaite, le rendant idéal pour éclairer tout espace intérieur de manière efficace, en diffusant une lumière harmonieuse, uniforme, et linéaire. Luminaire tubulaire composé d'un tube en polycarbonate opale et d'embouts en aluminium; finitions en blanc ou noir texturé; émission de lumière à 360°. IRIS peut être suspendue horizontalement ou verticalement, installée en saillie ou encastrée dans le plafond. Elle peut être également insérée dans un rail 48V ou dans un rail universel 3 phases. Dans les 2 cas, elle peut être combinée avec d'autres projecteurs sur rails Brilumen.

DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE Direct
 GARANTIE 5 Années
 CONTRÔLE N/A

CARACTÉRISTIQUES DU LED

CRI CRI->90
 DURÉE DE VIE 50.000 Heures
 STEPS MACADAM 3 STEPS MACADAM
 LUMEN MAINTENANCE L90/B50
 RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE RG1

ICONOGRAPHIE



IRIS TRACK HORIZ. 360
 TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->90

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
626	17	TB, TW	3000K	N/A	2737	2258	5163H.06.930.FI
626	17	TB, TW	4000K	N/A	2907	2398	5163H.06.940.FI
926	23,8	TB, TW	3000K	N/A	3832	3161	5163H.09.930.FI
926	23,8	TB, TW	4000K	N/A	4070	3358	5163H.09.940.FI
1226	30,6	TB, TW	3000K	N/A	4927	4064	5163H.12.930.FI
1226	30,6	TB, TW	4000K	N/A	5233	4317	5163H.12.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
N/A	N/A	3000K	30	Noir Texturé	TB
		4000K	40	Blanc Texturé	TW

ACCESSOIRES

	Rail ON/OFF Susp./Sail. Rail ON/OFF 1m Blanc Rail ON/OFF 1m Noir Rail ON/OFF 2m Blanc Rail ON/OFF 2m Noir	UP1459102-1 UP1459429-1 UP1459102 UP1459429
	Rail DALI Susp./Sail. Rail DALI 1m Blanc Rail DALI 1m Noir Rail DALI 2m Blanc Rail DALI 2m Noir	UP1459107-1 UP1459439-1 UP1459107 UP1459439
	Rail Encastré ON/OFF Rail ON/OFF Enc. 1m BL Rail ON/OFF Enc. 1m WH Rail ON/OFF Enc. 2m BL Rail ON/OFF Enc. 2m WH	UP1459312-1 UP1459112-1 UP1459312 UP1459112
	Rail Encastré DALI Rail DALI Enc. 1m BL Rail DALI Enc. 1m WH Rail DALI Enc. 2m BL Rail DALI Enc. 2m WH	UP1459317-1 UP1459117-1 UP1459317 UP1459117
	230V Track C. Kit Blanc Texturé Noir Texturé	ON/OFF 278NF.06.TW, 278NF.09.TW, 278NF.12.TW, 278NF.06.TB, DALI Push 278DA.06.TW, 278DA.09.TW, 278DA.12.TW, 278DA.06.TB, CASAMBI 278CS.06.TW, 278CS.09.TW, 278CS.12.TW, 278CS.06.TB,



DESSIN TECHNIQUE



278NF.09.TB, 278DA.09.TB, 278CS.09.TB,
278NF.12.TB 278DA.12.TB 278CS.12.TB